

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Ohjausrele 24VDC - 24-250V

Sähkönumero:

3886393

LA4DFB

GTIN-koodi: 3389110236378

Tuotetiedot

Alue	TeSys
Laitteen Lyhytnimi	LA4D
Napojen Tyyppi	3P
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Liityntämoduuli
Tuotteen Soveltuvuus	LC1D09...D150

Täydentävät tiedot

Asennustapa	Päälle kiinnitettävä
Teknologian Tyyppi	Sähkömekaaninen
[Us] Nimellissyöttöjännite	24 V DC
Ohjauspiirin Jänniterajat	17...30 V 20 °C DC
[Ui] Eristysjännite	250 V Ohjauspiiri IEC 60947-5-1
KytKentä - Liittimet	Ohjauspiiri: Liitin 1 kaapeli(t) 1...2,5 mm²Taipuisa Kaapelin päätteellä Ohjauspiiri: Liitin 1 kaapeli(t) 1...2,5 mm²Taipuisa Ilman Ohjauspiiri: Liitin 1 kaapeli(t) 1...2,5 mm²Kiinteä Kaapelin päätteellä Ohjauspiiri: Liitin 1 kaapeli(t) 1...2,5 mm²Kiinteä Ilman Ohjauspiiri: Liitin 2 kaapeli(t) 1...2,5 mm²Taipuisa Kaapelin päätteellä Ohjauspiiri: Liitin 2 kaapeli(t) 1...2,5 mm²Taipuisa Ilman Ohjauspiiri: Liitin 2 kaapeli(t) 1...2,5 mm²Kiinteä Kaapelin päätteellä Ohjauspiiri: Liitin 2 kaapeli(t) 1...2,5 mm²Kiinteä Ilman
[Ue] Käyttöjännite	Ohjauspiiri: 24...250 V AC
Virrankulutus	25 mA 20 °C
Virran Tila 0 Taattu	<= 2 mA
Jännitetaso 0 Taattu	< 2,4 V
Jännitetaso 1 Taattu	17 V
Sähköinen Kestävyys	10 Mcycles 240 V
Paikallinen Signalointi	LED-indikaattori
Korkeus	12 mm
Tuotteen Paino	0,05 kg

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60255-5
Tuote Sertifiointi	UL CSA
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	8 A 50 °C

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Suojaustyyppi	Sisäänrakennettu diodilla
Ip Suojausluokka	IP2x conforming to IEC 60529
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	−25...55 °C
Ilman Lämpötila Laitteen Ympäriällä	−25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	−40...80 °C
Lämmön Haihtuminen	0,6 W Ohjauspiiri
Suojattu Sähkönjakelun Pienhäiriöiltä	4 ms

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	49,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	70
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,767 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säästösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille