OUNEVA
OUNEVA GROUP

TUOTEKORTTI

Tuotetiedot

Tuotekoodi	**VC05-0386**	Sähkönumero	**1914312**	EAN-koodi	**6410019143126**
Tuotenimi	OTL-liitin 3xAl/Cu 95-300mm² FBB (Harmaa)			ETIM-luokka	**EC000897**
Johtimet	3xAl/Cu 95-300mm² / Busbar Cu 3x1x32-6x1x40				

Tekniset tiedot


Nimellisvirta (IEC)	Cu	**630**	A
	Al	**630**	A
Nimellisjännite (IEC)		**1000**	
		-	
		-	
		-	
Napaluku		**1**	kpl
Max. Johdinkoko		**300**	mm²
Kiristysmomentti			
	95-150 mm²	**35**	Nm
	185-300 mm²	**45**	Nm
	3x1x32-6x1x40	**15**	Nm
		-	
		-	
Käyttölämpötila		**80**	°C
Paino		**680**	g
IP-suojaus		**IP20**	
Standardit		**EN 61238-1:2003**	
Väri / Materiaali		**Harmaa RAL 7035/ PA66-V0**	
Kiinnitys / Kytkentä		**DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5**	



Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Virtakiskolle tarkoitettu malli.

Mittakuva



Pakkaus

Pakkausmuoto	**Laatikko**	Kpl / Pakkaus	**1**	Paino [kg]	**0,73**
Pituus [mm]	**120**	Leveys [mm]	**130**	Korkeus [mm]	**100**

Ouneva Oy
Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland
Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi
www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

OUNEVA
OUNEVA GROUP

PRODUCT CARD

Product data

Product code	**VC05-0386**	STK-code	**1914312**	EAN-code	**6410019143126**
Product name	OTL-connector 3xAl/Cu 95-300mm² FBB (Grey)			ETIM class	**EC000897**
Wires	3xAl/Cu 95-300mm² / Busbar Cu 3x1x32-6x1x40				

Technical data


Nominal current (IEC)	Cu	**630**	A
	Al	**630**	A
Nominal voltage (IEC)		**1000**	
		-	
		-	
		-	
Number of poles		**1**	pcs
Max. Cross section		**300**	mm²
Tightening torque			
	95-150 mm²	**35**	Nm
	185-300 mm²	**45**	Nm
	3x1x32-6x1x40	**15**	Nm
		-	
		-	
Operating temperature		**80**	°C
Weight		**680**	g
IP-protection		**IP20**	
Standards		**EN 61238-1:2003**	
Color / Material		**Grey RAL 7035/ PA66-V0**	
Mounting / Connection		**DIN rail and screw (M5) mounting**	



Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Busbar supported model.

Drawing



Package

Package	**Box**	Pcs / Package	**1**	Weight [kg]	**0,73**
Length [mm]	**120**	Width [mm]	**130**	Height [mm]	**100**

Ouneva Oy
Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland
Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi
www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi