OUNEVA
OUNEVA GROUP

TUOTEKORTTI

Tuotetiedot

Tuotekoodi	**VC02-0113**	Sähkönumero	**1914333**	EAN-koodi	**6410019143331**
Tuotenimi	Haaroitusliitin Al 3x50 / Cu 3x35 + 2x1,5-6 mm² Keltavihreä			ETIM-luokka	**EC000306**
Johtimet	Al 3x16-50 / Cu 3x2,5-35 + 2x1,5-6 mm²				

Tekniset tiedot


Nimellisvirta (IEC)	Cu	**135**	A
	Al	**145**	A
Nimellisjännite (IEC)		**1000**	V
		-	
		-	
		-	
Napaluku		**1**	kpl
Max. Johdinkoko		**50**	mm²
Kiristysmomentti			
	1,5-6 mm² (M6)	**2**	Nm
	2,5-16 mm² (M10)	**3**	Nm
	25-50 mm² (M10)	**8**	Nm
		-	
Min. Asennuslämpötila		**+5**	°C
Käyttölämpötila		**-25...+80**	°C
Paino		**49**	g
IP-suojaus		**IP23/IP33**	
Standardit		**EN 61238-1:2003 ; EN 60947-7-1:2009 ; EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013**	
Väri / Materiaali		**Harmaa kotelo RAL 7035/ PA66-V0, Tinapinnoitettu alumiininen liitinosa**	
Kiinnitys / Kytkentä		**Vapaasti kaapelissa**	



Kuvaus

1-napainen haaroitusliitin on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on kolme haaroitusjohdinaukkoa max. 50 mm² kaapelille ja kaksi johdinaukkoa 1,5-6 mm² johtimelle. IP-luokka on IP33, kun käytetään tiivistyspakkausta OD01-0078 ja IP23 kun käytetään ≥25 mm² johtimia suurissa johdinaukoissa ja 6 mm² johtimia LED-johdinaukoissa.

Mittakuva



Pakkaus

Pakkausmuoto	**Laatikko**	Kpl / Pakkaus	**18**	Paino [kg]	**0,99**
Pituus [mm]	**120**	Leveys [mm]	**130**	Korkeus [mm]	**100**

Ouneva Oy
Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland
Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi
www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

OUNEVA
OUNEVA GROUP

PRODUCT CARD

Product data

Product code	**VC02-0113**	STK-code	**1914333**	EAN-code	**6410019143331**
Product name	Pole branching connector Al 3x50 / Cu 3x35 + 2x1,5-6 mm² Ye/G			ETIM class	**EC000306**
Wires	Al 3x16-50 / Cu 3x2,5-35 + 2x1,5-6 mm²				

Technical data


Nominal current (IEC)	Cu	**135**	A
	Al	**145**	A
Nominal voltage (IEC)		**1000**	V
		-	
		-	
		-	
Number of poles		**1**	pcs
Max. Cross section		**50**	mm²
Tightening torque			
1,5-6 mm² (M6)		**2**	Nm
2,5-16 mm² (M10)		**3**	Nm
25-50 mm² (M10)		**8**	Nm
		-	
Min. installation temperature		**+5**	°C
Operating temperature		**-25...+80**	°C
Weight		**49**	g
IP-protection		**IP23/IP33**	
Standards		**EN 61238-1:2003 ; EN 60947-7-1:2009 ; EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013**	
Color / Material		**Grey Housing RAL 7035/PA66-V0, Tin plated Aluminium**	
Mounting / Connection		**On cable**	



Description

Single pole distribution block for branching connections. This connector has three cable inputs for max. 50 mm² cable and two input for 1,5-6 mm² conductor. IP class is IP33 when OD01-0078 sealing kit is used and IP23 when ≥25 mm² conductors are used in bigger conductor spaces and 6 mm² conductors in Led spaces.

Drawing



Package

Package	**Box**	Pcs / Package	**18**	Weight [kg]	**0,99**
Length [mm]	**120**	Width [mm]	**130**	Height [mm]	**100**

Ouneva Oy
Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland
Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi
www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi