OUNEVA
OUNEVA GROUP

TUOTEKORTTI

Tuotetiedot

Tuotekoodi	VC05-0478			Sähkönumero	1914341	EAN-koodi	6430051860133
Tuotenimi	OTL-liitin 1xAl/Cu 35-240mm² (Musta)					ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	1xAl/Cu 35-240 mm²						

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	425	A
	Al	380	A
Nimellisjännite (IEC)		1000 V AC / 1500 V DC	
Max. Virta (US)	Cu	380	A
	Al	310	A
Max. Jännite (US)		1000	V
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		240	mm²
Kiristysmomentti			
35-120 mm² (250 kcmil-2 AWG)		26	Nm
150-240 mm² (500-300 kcmil)		46	Nm
		-	
		-	
Min. Asennuslämpötila		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		195	g
IP-suojaus		IP20	




Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 &CSA C22.2 No. 158-10
Väri / Materiaali	Musta RAL 9017/ PA66-V0
Kiinnitys / Kytkentä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5

Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva



Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	3	Paino [kg]	2,00
Pituus [mm]	210	Leveys [mm]	155	Korkeus [mm]	105

Ouneva Oy
Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland
Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi
www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

OUNEVA
OUNEVA GROUP

PRODUCT CARD

Product data

Product code	**VC05-0478**	STK-code	**1914341**	EAN-code	**6430051860133**
Product name	OTL-connector 1xAl/Cu 35-240mm² (Black)			ETIM class	**EC000897**
Wires	1xAl/Cu 35-240 mm²				

Technical data


Nominal current (IEC)	Cu	**425**	A
	Al	**380**	A
Nominal voltage (IEC)		**1000 V AC / 1500 V DC**	
Max. Current (US)	Cu	**380**	A
	Al	**310**	A
Max. Voltage (US)		**1000**	V
Number of poles		**1**	pcs
Max. Cross section		**240**	mm²
Tightening torque			
35-120 mm² (250 kcmil-2 AWG)		**26**	Nm
150-240 mm² (500-300 kcmil)		**46**	Nm
		-	
		-	
Min. installation temperature		**+5**	°C
Operating temperature		**-25...+80**	°C
Weight		**195**	g
IP-protection		**IP20**	
Standards		**EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 &CSA C22.2 No. 158-10**	
Color / Material		**Black RAL 9017/ PA66-V0**	
Mounting / Connection		**DIN-rail and screw (M5) mounting**	



Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing



Package

Package	**Box**	Pcs / Package	**3**	Weight [kg]	**2,00**
Length [mm]	**210**	Width [mm]	**155**	Height [mm]	**105**

Ouneva Oy
Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland
Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi
www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi