

1- JA 2-NAPAISET IMPULSSISIRELEET S91 JA S81




S91-100-230V



Tekniset tiedot, katso sivu 18-7.
Asenustarvikkeet, katso kappale 2.



S81-002-230V



Tekniset tiedot, katso sivu 18-7.
Asenustarvikkeet, katso kappale 2.

S91-100-

1 sulkeutuva (NO) kosketin 10 A/250 V AC

Uppo- tai pinta-asennukseen.

Manuaalisella ohjauksella ja kytkimen asennon osoittimella.

Pituus 50 mm, leveys 26 mm, syvyys 32 mm.

100 % päälläoloaika. Minimiohjausteho vain 4-5 W. Koskettimien avausväli 2 mm.

ES61-UC-elektronista impulssisirelettä voidaan myös käyttää. Yleinen ohjausjännite UC kattaa jännitealueet 8-253 V AC 50-60 Hz ja 10-230 V DC.

S91-100-230V	1 sulkeutuva (NO) 10 A	Snro. 27 019 35	25,50 €/kpl
S91-100-12V	1 sulkeutuva (NO) 10 A	Snro. 27 019 33	25,50 €/kpl
S91-100-8V	1 sulkeutuva (NO) 10 A	Snro. 27 019 38	25,50 €/kpl

S81-002-

2 vaihtokosketinta (CO) 10 A/250 V AC

Uppo- tai pinta-asennukseen.

Manuaalisella ohjauksella ja kytkimen asennon osoittimella.

Pituus 50 mm, leveys 42 mm, syvyys 32 mm.

100% päälläoloaika. Minimiohjausteho vain 5 W. Koskettimien avausväli 2 mm.

S81-002-230V	2 vaihtokosketinta (CO) 10 A	Snro. 27 035 17	30,90 €/kpl
---------------------	------------------------------	-----------------	--------------------