

Työmaan pääkeskus Fe TEHO - TPK 63B 63A IP44 FE - Vohek

Sähkönumero

34 344 16

Yleisnimi ja tuotesarja

Työmaan pääkeskus Fe TEHO

Tekninen nimi

TPK 63B 63A IP44 FE

Pitkä tuotenimi

63A pääkeskus, mittarilevyllä, 1x63A pistorasia, 1x32A pistorasia, 1x16A pistorasia ja 3x Schukopistorasia. IP44.

GTIN-koodi

6410034344164

Toimittajan tuotekoodi

TEHO - TPK 63B

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Vohek OyVohek

Tuoteryhmä

34 Keskukset ja keskuksien osat $\geq$ IP34 sekä kotelot ja osat $\geq$ IP20

ETIM-luokka

EC000484

Tuotekuvaus

VOHEK - työmaakeskus...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Työmaan pääkeskus Fe TEHO - TPK 63B 63A IP44 FE - Vohek

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000484 - Työmaakeskus

Malli / Tyyppi:
työmaakeskusMitoitusjännite:
400 VMitoitusvirta (A):
63CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V /
2-napainen määrä:
0CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V
/ 2-napainen + maadoitus -
määrä:
0Voimapistorasioiden (CEE)
määrä - 16 A / 400 V / 3-
napainen + maadoitus:
0Voimapistorasioiden (CEE)
määrä - 16 A / 400 V / 5-
napainen:
1CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V
/ 4-napainen määrä:
0CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V
/ 5-napainen määrä:
1CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V
/ 5-napainen määrä:
1CEE-pistorasioiden 125 A / 400
V / 5-napainen määrä:
0Suojamaadoitettujen
pistorasioiden määrä (CEE 7/3,
tyyppi F):
3Pistorasioiden määrä
sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0Pistorasioiden määrä
sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0Pistorasioiden määrä
sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0Pistorasioiden määrä
sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0Mittariristikkokenttien määrä:
1Pääkytkin:
DIIIPääkytkimen nimellisvirta (A):
80Pääkytkimen napojen määrä:
3Johdonsuojakatkaisijoiden
määrä:
5Vikavirran tyyppi:
AVikavirtasuojakytkinten 10 mA
määrä:
0Vikavirtasuojakytkinten 30 mA
määrä:
1Vikavirtasuojakytkinten 300 mA
määrä:
1Kotelointiluokka (IP):
IP44Kotelon/suojuksen materiaali:
teräspeltiLeveys (mm):
600Korkeus (mm):
1100Syvyys (mm):
400

Työmaan pääkeskus Fe TEHO - TPK 63B 63A IP44 FE - Vohek

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 400	Leveys mm 600	Tilavuus l 264
Korkeus mm 1100	Paino kg 38	

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC000484	Muutospäivä 25.10.2023
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 12	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 23.01.2008
Tullinimike 85371010	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 39121300	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Main centre for worksite	Yleisnimi, Svenska Byggcentral
Tekninen nimi, English TPK 63B 63A IP44 FE	Tekninen nimi, Svenska TPK 63B 63A IP44 FE

Työmaan pääkeskus Fe TEHO - TPK 63B 63A IP44 FE - Vohek

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 400	Leveys mm 600	Tilavuus l 264
Korkeus mm 1100	Paino kg 38	

VOHEK - työmaakeskus

Keskus on valmistettu alumiinista ja kuumasinkitystä teräksestä.
Rakenne on erittäin tukeva ja kestää vaativatkin työmaaolosuhteet.

Suojaovi lukittavissa riippulukolla.
Tilanvaraus kWh -mittarille.
16A pistorasiat suojattu 30mA vikavirtasuojilla, muut rasiat suojattu 500mA vikavirtasuojalla.
Tehdasasenteisena lisävarusteena keskukseen on saatavissa jyrävä johtoteline, johon mahtuu 5x16S -
kumikaapelia 25m.

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 10kA 1s
Tasoituserroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1100x600x400mm
Paino n.38kg

Keskukset ovat eurooppalaisten standardien EN 61439-4 mukaan valmistettuja.

Työmaan pääkeskus Fe TEHO - TPK 63B 63A IP44 FE - Vohek

