

PJX

Pistorasiajakokaapit ovat valmistettu alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä. Ominaisia käyttökohteita keskuksille ovat esimerkiksi torit, satamat, parkkipaikat, leirintäalueet, pienvenesatamat ja muut yleiset alueet. Asennus voidaan tehdä maajalustalla, tai vaihtoehtoisesti seinä- tai tasopinnalle.



TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	I _{nA}	PISTORASIAT (kpl)			VVS 30mA (kpl)	
				Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h			
				16A	32A	63A		
Vakiokeskukset, kotelomitat (kxlxs) 1010x410x280								
PJX 0026W	34 345 00	2 x 95mm ² Al/Cu	63	6	2	-	-	8
PJX 0116W	34 345 01	2 x 95mm ² Al/Cu	63	6	1	1	-	8
PJX 0206W	34 345 02	2 x 95mm ² Al/Cu	63	6	-	2	-	8
PJX 2113V2	34 345 03	2 x 95mm ² Al/Cu	125	3	1	1	2	2
Karavankeskukset, CW-mallit varustettu CEE-rasioilla, kotelomitat (kxlxs) 1010x410x280								
PJX 0019CW	34 345 04	2 x 95mm ² Al/Cu	63	9	1	-	-	10
PJX 00010CW	34 345 05	2 x 95mm ² Al/Cu	63	10	-	-	-	10
Asennustavat, tilattava erikseen								
PJX maajalusta	34 345 10	toimitetaan erikseen						
PJX seinäasennus	34 345 11	asennetaan tehtaalla						
PJX tasopinta	34 345 12	asennetaan tehtaalla						

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

PJX – pistorasiajakokaappi on valmistettu eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan.