

LED-ohjaimien valintataulukko

Ohjaimet																		
			9014921 CV DRIVER 35W 24V IP20		9014922 CV DRIVER 60W 24V IP20		9014923 CV DRIVER 100W 24V IP20		9014924 CV DRIVER 200W 24V IP20		9014925 CV DRVR DALI/Switch- Dim 35W 24V IP20		9014926 CV DRVR DALI/Switch-Dim 60W 24V IP20		9014927 CV DRVR DALI/Switch- Dim 100W 24V IP20		9014928 CV DRVR DALI/Switch- Dim 150W 24V IP20	
Tuotenimi		Max. teho 5m Start flex LED- nauhalle	Teho per 1m Start flex LED-nauha															
				LED-ohjaimelle sopiva metrimäärä														
				min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
Start Flex IP20 / IP65 Standard	24	4,8	2,2	7,2	3,8	12,4	6,3	20,8	12,5	41,6	0,7	7,2	1,3	12,4	2,1	20,8	3,1	31,1
Start Flex IP20 HO / IP65 HO Pro	82,5	16,5	0,6	2,0	1,1	3,5	1,8	6,0	3,6	12,0	0,2	2,0	0,4	3,5	0,6	6,0	0,9	9,0
Start Eco Flex RGB	60	12	0,9	2,9	1,5	5,0	2,5	8,3	5,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Start Eco Flex RGB+W	72	14,4	0,7	2,4	1,3	4,1	2,1	6,9	4,2	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Start Eco Flex Outdoor IP67	47,5	9,5	1,1	3,6	1,9	6,3	3,2	10,5	6,3	21,0	0,4	3,6	0,6	6,3	1,1	10,5	1,6	15,7

Ohjaimet			9014913 CV DRIVER SylSmart Standalone 35W 24V		9014914 CV DRIVER SylSmart Standalone 60W 24V		9014915 CV DRIVER SylSmart Standalone 100W 24V		9014916 CV DRIVER SylSmart Standalone 150W 24V		3036239 LUMIDRIVER CV 24VDC 150W IP66		3036240 LUMIDRIVER LED 1-10V & PUSH M 15-25W IP20		3036237*** LUMIDRIVER CV 24VDC 120W 1-10V IP20	
Tuotenimi	Max. teho 5m Start flex LED- nauhalle	Teho per 1m Start flex LED-nauha														
			LED-ohjaimelle sopiva metrimäärä													
			min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Start Flex IP20 / IP65 Standard	24	4,8	0,7	7,2	1,3	12,4	2,1	20,8	3,1	31,1	9,4	31,1	1,6	5,1	7,5	24,9
Start Flex IP20 HO / IP65 HO Pro	82,5	16,5	0,2	2,0	0,4	3,5	0,6	6,0	0,9	9,0	2,7	9,0	0,5	1,4	2,2	6,5
Start Eco Flex RGB	60	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	12,5	-	-	3,0	10,0
Start Eco Flex RGB+W	72	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	10,4	-	-	-	-
Start Eco Flex Outdoor IP67	47,5	9,5	0,4	3,6	0,6	6,3	1,1	10,5	1,6	15,7	4,7	15,7	0,8	2,6	3,8	12,6

*Huomioi, että yli 5m:n pituudessa LEDien kirkkaus voi vaihdella nauhan alku- ja loppupään välillä.

** SylSmart Standalone soveltuu vain valkoisen värisävyn LED-nauhoille

HUOM! RGB- ja RGBW-nauhat vaativat aina ertillisen RGB-/RGBW -ohjainyksikön. Tavallista LED-ohjainta käytetään näillä nauhoilla vain tehölähteenä.

*** Lumidriver 120W 24VDC 3036237 soveltuu suoraan RGB-nauhan ohjaamiseen painonapilla. Driverissa sisäänrakennettu värinvaihto-ohjelma, jota ohjataan Switch-Dim painikkeella.