

Työpistevalaisin kytkimellä ja neljällä pistorasialla



230V



IP21



CE

Rakenne

- Runko: valkoiseksi maalattu teräslevy
- Päädyt: UV-stabiloitu ABS-muovi
- Häikäisysoja: sileä akryyli opaali
- Varustettu kytkimellä ja kahdella kaksiosaisella turvapistorasialla
 - pistorasioissa jatkuva virta
 - pistokkeenreiät vaakatasossa

Asennus

- Pinta-asennus
 - seinään
 - kuivauskaapin alle asennettaessa käytettävä peitelistaa
 - myös kulma-asennus
 - kätisyys vaihtuu kääntämällä valaisinta 180°

Kytkeä

- -o- 5 x 2,5 mm², jousiliittimet
- Valaisimen pohjassa kaksi läpivientiaukkoa

Ominaisuudet

- KVG = konventionaalikuristin
 - saatavana myös EVG-versiona merkinnällä HF
- EVG = elektroninen liitäntälaite
- Valaisin on kompensoitu
- Putki ei kuulu valaisimen toimitukseen
- Takuu kolme vuotta

Tilauksesta saatavana

- Peitelista tippasuojaksi kuivauskaapin alle asennukseen (MPTL3013-1...)
- Kaikissa RAL-väreissä tai maalaamattomana
- Ilman kytkintä

Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	SNRO	Kanta	Liitäntälaite	Mitat (pit/lev/kor) mm
Cindy 3013-111	1x11 W	411 29 73	TC/G23	KVG	545/80/75
Cindy 3013-115	1x15 W	411 29 74	T8/G13	KVG	733/80/75
Cindy 3013-118	1x18 W	411 29 75	T8/G13	KVG	884/80/75
Cindy 3013-136	1x36 W	411 29 76	T8/G13	KVG	1496/80/75
Cindy 3013-108	1x8 W	413 53 28	T5/G5	EVG	576/80/75
Cindy 3013-114	1x14 W	411 29 77	T5/G5	EVG	836/80/75
Cindy 3013-121	1x21 W	411 29 78	T5/G5	EVG	1136/80/75
Cindy 3013-124	1x24 W	413 52 41	T5/G5	EVG	836/80/75
Cindy 3013-128	1x28 W	411 29 79	T5/G5	EVG	1436/80/75
Cindy 3013-135	1x35 W	411 29 80	T5/G5	EVG	1736/80/75
Cindy 3013-149	1x49 W	413 53 29	T5/G5	EVG	1736/80/75

