

IP44

-O  
3 x 2,5

# ALPPILA


## SEINÄVALAISIN

Alppila-seinävalaisimien klassinen muotoilu kestää aikaa. Alppila-mallisto on suunniteltu julkisivujen ja terrassien valaisuun, mutta siron muotokielen ansiosta valaisimet soveltuvat myös sisäkäyttöön mm. kylpyhuoneeseen. Yhteen tai kahteen suuntaan valaisevilla seinävalaisimilla korostat julkisivua ja valaiset seinävierustojen kulkureittejä. Alppila-spottivalaisimella voit suunnata valon korostamaan yksityiskohtia.


- Runko ruostumatonta terästä, karkaistua lasia.
- Värit: harjattu teräs, valkoinen ja antrasiitin harmaa.
- Pinta-asennus seinään, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, yksi kaapelin läpivienti (ei ketjutettavissa).
- Lamppu maks. 35 W GU10, ei sisälly pakkaukseen.
- Koteloitiluokka IP44.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppusuositusten mukaan.




Alppila 1S suunnattava



Alppila 1S



Alppila 2S



### ALPPILA 1S

SNRO KOODI

|         |        |                                     |
|---------|--------|-------------------------------------|
| 4107268 | A1ALAC | ALPPILA 1S IP44 SUUNN. GU10 35W RST |
| 4107269 | A1ALAA | ALPPILA 1S IP44 GU10 MAX 35W RST    |

### ALPPILA 2S

SNRO KOODI

|         |        |                                    |
|---------|--------|------------------------------------|
| 4116167 | A1ALWA | ALPPILA 2S IP44 GU10 MAX 2X35W VA  |
| 4107271 | A1ALAB | ALPPILA 2S IP44 GU10 MAX 2X35W RST |
| 4116166 | A1ALWW | ALPPILA 2S IP44 GU10 MAX 2X35W ANT |

### LAMPPUSUOSITUKSET

| SNRO    | AIRAM PRO LED                 | LM/CD                       |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|
| 4713435 | PRO PAR16 3,5W/830 GU10 35D   | 550 cd, 250 lm, 230 lm 90D  |
| 4713448 | PRO PAR16 7W/830 GU10 DIM 35D | 1150 cd, 590 lm, 540 lm 90D |
| 4713449 | PRO PAR16 7W/840 GU10 DIM 35D | 1200 cd, 620 lm, 540 lm 90D |