

Installation Instructions

ahlsell

LED Strip Work Light

aLine Work 5, 10, 25, 50 m

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisninger

Asennusohjeet



a-c
a·collection

SE	7590122	NO	3256062	FI	4116570
	7590123		3256063		4116571
	7590124		3256064		4116572
	7506495		3256056		4212823
	7506496		3256057		4212825
	7506497		3256058		4212827

aLine Work

5, 10, 25, 50 m




The rope light consists of a flexible printed circuit board (FPC) with LED light sources of type SMD 2835. The beam angle is 120 degrees. The rope has marked cutting points, but these are intended for manufacturing use only and not for the cutting of the finished product. The specified input voltage for the product is 230 V. The rope light should only be operated with the pre-installed rectifier.

aLine Work Connectable 7590124 shall be used in combination with connection cable 7590125. No other connection cable can be used. The connection cable is not intended for use with other LED-strips than 7590124. A maximum of four 25 meter aLine Work Connectable can be joined together to form a 100m LED-strip.

Do not bend the LED-strip to a diameter smaller than 60 mm.

Technical data

Product	
Rated voltage	230 VAC
Enclosure class	IP44
Ambient temperature	-10 °C to +45 °C
Burn time	30 000 hours



Not for use while coiled up.

aLine Work

5, 10, 25, 50 m




Ljusslangen består av ett flexibelt kretskort (FPC) med LED-ljuskällor av typ SMD 2835. Spridningsvinkeln är 120 grader. Slangen har markerade kapningspunkter men dessa är endast avsedda för tillverkningen och inte för kapning av färdig produkt. Den specificerade inspänningen för produkten är 230 V. Ljusslangen ska endast drivas med den förmonterade likriktaren.

aLine Work Connectable 7590124 ska användas tillsammans med anslutningskabel 7590125. Ingen annan anslutningskabel får användas. Anslutningskabeln är inte avsedd att användas med andra produkter än 7590124. Maximalt fyra stycken 7590124 får skarvas ihop för att bilda en 100 meter LED-strip.

Böj ej LED-stripen till en diameter mindre än 60 mm.

Tekniska data

Produkt	
Märkspänning	230 VAC
Kapslingsklass	IP44
Omgivningstemperatur	-10 °C till +45 °C
Brinntid	30 000 timmar



Får ej kopplas in ihoprullad.

aLine Work

5, 10, 25, 50 m




Lysslangen består av et fleksibelt kretskort (FPC) med LED-lyskilder av typen SMD 2835. Spredningsvinkelen er 120 grader. Slangen har markerte skjærepunkter, men disse er bare beregnet for produksjon og ikke for skjæring av det ferdig produktet. Den spesifiserte spenningen for produktet er 230 V. Lysslangen må bare drives med den formonterte likeretteren.

aLine Work Connectable 3256064 skal brukes i kombinasjon med tilkoblingskabel 1504671. Ingen annen tilkoblingskabel kan brukes. Tilkoblingskabelen er ikke beregnet for bruk med andre LED-strips enn 3256064. Maksimalt fire 25 meter aLine Work Connectable kan skjøtes sammen til en 100m LED-strip.

Ikke bøy LED-stripen til en diameter som er mindre enn 60 mm.

Tekniske data

Produkt	
Merkespenning	230 VAC
Kapslingsklasse	IP44
Omgivelsestemperatur	-10 °C til +45 °C
Brenntid	30 000 timer



Må ikke kobles til mens den er sammenkveilet.

aLine Work

5, 10, 25, 50 m




Valonauha koostuu taipuisasta piirikortista (FPC) ja SMD 2835 LED-valonlähteistä. Sirontakulma on 120°. Nauhassa on merkintä leikkauspisteistä, mutta ne on tarkoitettu vain valmistukseen, ei valmiin tuotteen leikkaamiseen. Tuotteen määritetty tulojännite on 230 V. Valonauhaa saa käyttää vain sen esiasennetulla tasasuuntaajalla.

aLine Work Connectable 4116572 tulee käyttää yhdessä liitântäkaapelin 4116573 kanssa. Muuta liitântäkaapelia ei voida käyttää. Liitântäkaapelia ei ole tarkoitettu käytettäväksi muiden LED-nauhojen kuin 4116572 kanssa. Enintään neljä 25 metriä pitkää aLine Work Connectablea voidaan liittää yhteen 100 metrin LED-nauhaksi.

Älä taivuta nauhaa halkaisijaltaan alle 60 mm kaarelle.

Tekniset tiedot

Tuote	
Nimellisjännite	230 VAC
Kotelointiluokka	IP44
Ympäristön lämpötila	-10 °C...+45 °C
Elinikä	30 000 tuntia



Ei saa kytkeä rullattuna.





Produced
for Ahlsell
www.ahlsell.com

a-c
a·collection

