

HIMMENNETTÄVÄ YLEISVALAISIN.
VALAISIMESTA VALITTAVISSA DIPPIKYTKIMESTÄ
3000K TAI 4000K VÄRILÄMPÖTILA.
KETJUTETTAVA KYTKENTÄRASIA JA
VALAISIMESSA SISÄÄNRAKENNETTU
LIITÄNTÄLAITE



Himmennettävä uppoasennettava IP20/IP44

Sähkönumero	Tuotekoodi	Teho	Koko	Asennusreikä
4116680	71064	6W 450lm	Ø120mm x 29mm	Ø105mm, pyöreä
4116681	71124	12W 950lm	Ø170mm x 29mm	Ø155mm, pyöreä
4116682	71204	18W 1450lm	Ø225mm x 29mm	Ø210mm, pyöreä
4116683	71065	6W 450lm	120mm x 120mm x 25mm	105x105mm, neliö
4116684	71125	12W 950lm	170mm x 170mm x 25mm	155x155mm, neliö
4116685	71205	18W 1450lm	225mm x 225mm x 25mm	210x210mm, neliö

*Musta

Sähkönumero	Tuotekoodi	Teho	Koko	Asennusreikä
4144982	710642	6W 450lm	Ø120mm x 29mm	Ø105mm, pyöreä

- Tehot: 6W / 12W / 18W
- Kotelointiluokka: IP20/ IP44 (uppoasennus), tai IP20 / IP43 (pinta-asennus)
- Valoteho: 75-85lm/W
- Käyttölämpötila: +5 - +45°C
- Värilämpötila dippikytkimestä 3000K tai 4000K
- CRI / Värintoistoindeksi: 83
- Valon avautumiskulma: 120°
- Jännite (Input): 230V/50Hz
- Liitäntälaitte: sisäänrakennettu
- Käyttöikä: 35 000h
- Takuu: 3 vuotta

