

IP44


-O
3 x 2,5

SUND

SEINÄVALAISIN

Siroja Sund-seinävalaisimia on kahta mallia: alaspäin ja ylös-
alaspäin valaisevat mallit. Kompaktin koon ansiosta Sund sopii
moneen tilaan sekä sisätiloissa että ulkona. Valitse valonlähteeksi
GU10-kantainen lamppu haluamallasi värilämpötilalla, teholla
ja valokeilalla. Kapeakeilaisella kohdelampulla voit luoda tilaan
tehokkaita vertikaalisia linjoja ja korostaa talon arkkitehtuuria.

- Alumiinirunko, kupu karkaistua lasia.
- Väri antrasiitin harmaa.
- Pinta-asennus seinään, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm², yksi kaapelin läpivienti (ei ketjutettavissa).
- Kotelointiluokka IP44.
- Lamppu maks. 2 x 11 W GU10, ei sisälly pakkaukseen.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppusuositusten mukaan.



Sund Duo valaisee ylös- ja alaspäin.

SUND

SNRO	KOODI
4118740	A1AUAB SUND IP44 GU10 MAX 11W WH
4118745	A1SUAA SUND IP44 GU10 MAX 11W ANT

SUND DUO

SNRO	KOODI
4118742	A1DAAB SUND DUO IP44 GU10 MAX 2X11W WH
4118746	A1SUAB SUND DUO IP44 GU10 MAX 2X11W ANT

LAMPPUSUOSITUKSET

SNRO	AIRAM PRO LED	LM/CD
4713435	PRO PAR16 3,5W/830 GU10 35D	550 cd, 250 lm, 230 lm 90D
4713448	PRO PAR16 7W/830 GU10 DIM 35D	1150 cd, 590 lm, 540 lm 90D
4713449	PRO PAR16 7W/840 GU10 DIM 35D	1200 cd, 620 lm, 540 lm 90D