





ALPHA-tuotesarja soveltuu erinomaisesti toimi- ja liiketilavalaitukseen. Valaisin on DALI-ohjattava ja tyylikäs vaihtoehto, jolla saavutetaan alhainen häikäisyarvo (UGR<19).

Valaisin on uppoasennettava ja soveltuu T-lista-asennukseen (595x595mm) uusiin- ja saneerauskohteisiin. Valaisinsarjasta saatavana kolme eri teholuokkaa ja saatavana myös DALI yhteensopivana. Valaisimen hyötysuhde 135 lm/W ja valon avautumiskulma 110 astetta.



VALAISTUSTIEDOT

Teho	25/30/36W
Valotehokkuus	135 lm/W
Kok.lumen-arvo	3375/4050/4860 lm
Häikäisyindeksi	<19
MacAdam-luku	3
Käyttöikä	L80B50
Valon ohjaus	DALI
Väriämpötilat	4000 K, 5000 K

VALAISIMEN KOKO

Pituus	595 mm
Leveys	595 mm
Korkeus	35 mm

VALONJAKO



avautumiskulma
110°

ALPHA

SÄHKÖNUMERO	TUOTEKODI	TYYPPI	KÄYTTÖJÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS
4129507	ALPHA-25DA-600X600	MODULIVALAISIN	230V	25W	LED	20	UPOTUS/T-LISTA
4129508	ALPHA-30DA-600X600	MODULIVALAISIN	230V	30W	LED	20	UPOTUS/T-LISTA
4129509	ALPHA-36DA-600X600	MODULIVALAISIN	230V	36W	LED	20	UPOTUS/T-LISTA
4129511	ALPHA-25DA-600X600-IP54	MODULIVALAISIN	230V	25W	LED	54	UPOTUS/T-LISTA
4129512	ALPHA-30DA-600X600-IP54	MODULIVALAISIN	230V	30W	LED	54	UPOTUS/T-LISTA
4129513	ALPHA-36DA-600X600-IP54	MODULIVALAISIN	230V	36W	LED	54	UPOTUS/T-LISTA