



ECHO

Monikäyttöinen valaisin, jonka heijastintekniikka ja valonlähteen korkea sijainti estävät häikäisyä. Yleiskäyttöinen valaisin julkisiin tiloihin, joissa tarvitaan enemmän valoa esimerkiksi suuren huonekorkeuden vuoksi. Oikea valinta uudisasennuksiin ja vanhojen pienoisloisteputkien korvaamiseen energiatehokkaammalla vaihtoehdolla. Värilämpötilaksi voidaan valita DIP-kytkimellä 3000K, 4000K tai 5700K. Toimitus sisältää vaihehimmennettävän ohjaimen tai DALI-2-ohjaimen, pikaliittimet ja vedonpoiston ilman ruuveja. Kehys tarvikkeena.

Nykyinen valaisin:

Pienoisloisteputki	Valomäärä*	Järjestelmän teho**
2x10	960lm	23W
2x13	1480lm	30W
2x18	1920lm	41W
2x26	2880lm	60W
1x32	1880lm	37W
1x42	2480lm	48W
1x57	3200lm	66W

Korvaava valaisin:

3000K/4000K/5700K	Tyyppi	Valomäärä	Järjestelmän teho	Asennusaukko	Asennusaukko tarvikkeilla
4143697 ¹⁾	Echo S	1150lm	14W	102-113mm	113-144mm
4143699 ¹⁾	Echo M	1110-1870lm	20W	144-158mm	158-204mm
4143699 ¹⁾	Echo M	1110-1870lm	20W	144-158mm	158-204mm
4143699 ¹⁾	Echo M	1110-1870lm	20W	144-158mm	158-204mm
4143701 ¹⁾	Echo L	2310-3160lm	30W	203-217mm	217-259mm
4143699 ¹⁾	Echo M	1110-1870lm	20W	144-158mm	158-204mm
4143701 ¹⁾	Echo L	2310-3160lm	30W	203-217mm	217-259mm
4143701 ¹⁾	Echo L	2310-3160lm	30W	203-217mm	217-259mm

1) Saatavana myös DALI.

* Oletuksena loisteputken hyötysuhteena on 80% valaisimen valomäärän laskemiseksi valonlähteen valomäärästä.

** Ilmoitamme valaisimen järjestelmätehon alla mainittujen valonlähteen kokonaistehon mukaisesti huomioidaksemme liitäntälaitteiden aiheuttaman häviön:
Pienisloisteputket: HF-liitäntälaitte +10%

