




Ambiance 24V

Ambiance led-nauhoilla luot tehokkaan epäsuoran yleisvalaistuksen tai tunnelmallisen korostusvalaistuksen. Led-nauhan valkoisen värilämpötilan portaaton säätö lämpimän valkoisesta kylmään antaa runsaasti mahdollisuuksia yleisvalaistukseen. Nauhasta löytyy IP20- ja IP65-mallit, joten asennuspaikoissa on paljon vaihtoehtoja. Valovirraltaan suuret nauhat soveltuvat erityisen hyvin tilojen epäsuoraan valaistukseen valon heijastuessa pintojen kautta häikäisemättömästi huonetilaan. Nauhan voi asentaa ikkunanpieleen sekä huonekalujen, taulujen ja peilien taustalle. Askelmien alapintaan tai kaiteisiin asennettu led-nauha tuo turvallisuutta portaikkoon. IP65-nauha soveltuu kosteisiin tiloihin. Sen voi asentaa vaikkapa keittiön välitilaan tai kaapistojen yläpuolelle, jolloin valo heijastuu katon kautta pehmeästi huoneeseen. Suuren valovirran, sekä erinomaisen värintoiston led-nauhoja voidaan käyttää myös monipuolisesti julkiskohteissa. Sarjasta löytyy myös käyttövalmis paketti IP20-mallista, jossa led-nauha ja kaikki tarvittavat komponentit tulevat kätevästi samassa pakkauksessa.



- IP20: Päälystämätön led-nauha 24V.
- IP65: UV-suojattu silikonipäälysteinen led-nauha 24V.
- Suojausluokka III.
- 5 m kela, 2 m liitosjohto.
- Nauhassa on kaksipuolinen teippi. Alapinta-asennuksessa suositellaan käytettäväksi Airam- laajaa Slimline-profiilivalikoimaa. Tarkasta sopivat asennusprofiilit yhteensopivuustaulukosta.
- Portaaton värilämpötilan säätö 2200–6500K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- Led-nauhan ohjaamiseen tarvitaan 24V tasajännitelähde, led-ohjain (4016037) ja kaukosäädin (4016038). Käyttövalmis led-pakkaus sisältää kaikki tarvittavat komponentit.
- IP20 ja IP65.
- Esim. 4000K 1800 lm/m, 12W/m.
- Käyttöympäristön lämpötila IP20: 0 ... 25 °C.
- Käyttöympäristön lämpötila IP65: -15 ... 25 °C.
- Hyötyeliniä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Projektikohtaisesti saatavana Casambi-ratkaisuna, määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna.
- Lisätarvikkeet (IP20):
- Ambiance Pikaliitin IP20 4146527, kahden aiemmin leikatun Ambiance-nauhan yhdistämiseen.
- Ambiance Pikaliitin IP20 2MLJ 4146528, kahden aiemmin leikatun Ambiance-nauhan yhdistämiseen kahden metrin liitosjohdolla. Soveltuu esimerkiksi ikkunoiden tai vaikka liesituulettimen ylitkyisiin.



4146525 IP20



4146526 IP65



Ambiance Pikaliitin IP20 4146527, kahden aiemmin leikatun Ambiance-nauhan yhdistämiseen.



Ambiance IP20-mallista on saatavana käyttövalmis paketti, jossa led-nauha ja kaikki tarvittavat komponentit tulevat kätevästi samassa pakkauksessa.

Varastotuote

Ambiance 24V IP20

SNRO	KOODI	W
4146525	A2LSAC IP20 12W/m TW 5m	60

Ambiance 24V IP65

SNRO	KOODI	W
4146526	A2LSAD IP65 12W/m TW 5m	60

Ambiance 24V Kit IP20

SNRO	KOODI	W
4146610	A2LSAE Ambiance 24V Kit IP20 60W TW 5m	60

Ambiance 24V lisätarvikkeet

SNRO	KOODI
4146527	A2ACAG Pikaliitin IP20
4146528	A2ACAH Pikaliitin IP20 2MLJ