

IP20

-O-
3 x 2,5-O-
5 x 2,5

DALI


NAOS

Toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva puhdaslinjainen ja matalarakenteinen valaisin. Valikoimassa kolme eri runkopituutta ja kaksi runkoleveyttä. Ripustus- tai pinta-asennus. Lisävarusteena erilliset vaijeriripustussarjat Naos 1 sekä Naos 2 -malleille.



- Runko terästä, kupu akryylia.
- Valkoinen RAL9003, opaalikupu.
- Suojausluokka I.
- Ripustus- tai pinta-asennus, ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led: 12–53 W / 1380–6590 lm.
- Väriämpötila 3000K ja 4000K, CRI >80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja DALI-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L90 59 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- VA = valkoinen, DA = DALI.
- Projektikohtaisesti saatavana myös 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina.



Naos 1



Naos 2



Vaijeriripustus.

NAOS 1 & 2 620 MM

SNRO	KOODI		W	LM
4207376	T2NAAA	NAOS 1 12W/840 VA	12	1380
4209077	T2NAAB	NAOS 1 12W/840 VA DA	12	1380
4209078	T2NABA	NAOS 2 22W/840 VA	22	2670
4209079	T2NABB	NAOS 2 22W/840 VA DA	22	2670

NAOS 1 & 2 1180 MM

SNRO	KOODI		W	LM
4209081	T2NAAC	NAOS 1 22W/840 VA	22	2620
4209082	T2NAAD	NAOS 1 22W/840 VA DA	22	2620
4209083	T2NABC	NAOS 2 42W/840 VA	42	5270
4209084	T2NABD	NAOS 2 42W/840 VA DA	42	5270

NAOS 1 & 2 1460 MM

SNRO	KOODI		W	LM
4209085	T2NAAE	NAOS 1 27W/840 VA	27	3230
4209086	T2NAAF	NAOS 1 27W/840 VA DA	27	3230
4209087	T2NABE	NAOS 2 53W/840 VA	53	6590
4209088	T2NABF	NAOS 2 53W/840 VA DA	53	6590

NAOS LISÄTARVIKKEET

SNRO	KOODI	
4209089	T2NAXA	NAOS 1 RIP.VAIJERISARJA
4209090	T2NAXB	NAOS 2 RIP.VAIJERISARJA