



OPASTAA EDELLÄSI

● Turvavalaisimet

ELV-65 sarja



Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit. ELV-65 turvavalaisin on kestävä yleisvalaisin märkiin ja kosteisiin tiloihin. Valaisimessa on erityisesti turvavalaisuuteen suunniteltu, valoa jakava prismakupu. Valaisimen runko on iskunkestävää polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 66. Akkumalleissa toiminta-aika 3 tuntia (12W LEDissä 1 h).

Turvavalaisimet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
ELV-65T/SE/18W	-	230 V AC/DC	19 W	18 W (2G11)	IP66	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
ELV-65TL	42 127 50	230 V AC/DC	12 W	LED	IP66	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
ELV-65TL/24	42 127 51	24 V DC	12 W	LED	IP66	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto

Osoitteelliset turvavalaisimet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
ELV-65C/T	42 127 32	65 V DC	12 W	LED	IP66	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
ELV-65P/T	42 127 33	65 V DC	2 W	LED	IP66	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto

Itsetestaava akkuyksikkövalaisin Li-ion akulla

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
ELV-65TL/B3h	42 127 41	230 V AC	2 W	LED	IP66	-o- 3x1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

* *mitat*

