

IP20

-O-
3 x 2,5-O-
5 x 2,5





DALI



SOFTY

Toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva paneelivalaisin, joka tuottaa sekä suoraa että epäsuoraa valoa. Uppoasennus T-listakattoon tai lisävarustein levykattoon. Voi myös pinta-asentaa. Lisävarusteena saatavissa erikseen pinta-asennuskehys sekä uppoasennuskehys.

- Runko terästä, kupu akryylia.
- Valkoinen RAL9003, mikroprismakupu
- Suojausluokka I.
- Uppo- tai pinta-asennus, ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm². Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led: 33-49 W / 3200-4300 lm.
- Väriämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, CRI >80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja DALI-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- VA = valkoinen, DA = DALI.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI >90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.



Pinta-asennuskehys A 87 mm.

SOFTY MP

| SNRO | KOODI | | W | LM |
|---------|--------|------------------------|----|------|
| 4222790 | D2SOAA | SOFTY MP 33W/830 VA | 33 | 3200 |
| 4222791 | D2SOAB | SOFTY MP 33W/840 VA | 33 | 3200 |
| 4222792 | D2SOBA | SOFTY MP 33W/830 VA DA | 33 | 3200 |
| 4222793 | D2SOBB | SOFTY MP 33W/840 VA DA | 33 | 3200 |
| 4222794 | D2SOAC | SOFTY MP 49W/830 VA | 49 | 4300 |
| 4222795 | D2SOAD | SOFTY MP 49W/840 VA | 49 | 4300 |
| 4222796 | D2SOBC | SOFTY MP 49W/830 VA DA | 49 | 4300 |
| 4222797 | D2SOBD | SOFTY MP 49W/840 VA DA | 49 | 4300 |

LISÄTARVIKKEET

| SNRO | KOODI | |
|---------|--------|----------------------------------|
| 4222798 | D2SOXA | SOFTY/EDDY PINTA-AS.KEHYS A 87MM |