



## All IP54 alasvalo

All IP54 on yleiskäyttöinen julkisten tilojen, toimistojen ja hotellien alasvalo. Valaisimen matala häikäisyarvo (UGR<19) mahdollistaa valaisimen käyttämisen esimerkiksi tiloissa, joissa häikäisy halutaan minimoida. Valaisin on erittäin helppo asentaa ja ketjuttaa integroidun virtalähteen ja pikaliittimen ansiosta.

Malli	Halkaisija	Upotusaukon halkaisija	Teho	Valomäärä
All IP54 6W	110mm	90-95mm	6W	470 - 550lm
All IP54 13W	145mm	125-135mm	13W	1050 - 1300lm
All IP54 18W	172mm	150-165mm	18W	1710 - 1900lm
All IP54 18W	228mm	200-210mm	18W	1710 - 1900lm
All IP54 25W	228mm	200-210mm	25W	2280 - 2650lm

- Värilämpötila valittavissa kytkimellä, 3000K,4000K,5700K
- Asennus: uppo
- Käyttöikä 50 000 tuntia(L70B50)
- DALI-ohjaus optiona

MENE TUOTESIVUILLE TÄSTÄ

Katso tarkat tuotetiedot:  
[sahkonumerot.fi](http://sahkonumerot.fi)

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

**STUL-TAKUU**