



Yksinkertaisesti upea LED

Seinäasennettava Ledinaire WL060V

Ledinaire-mallisto sisältää useita suosittuja valmiita LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Hyödyt

- Philipsin laatu ja luotettavuus
- Energiansäästöt
- Soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin

Ominaisuudet

- Nykyaikainen ja ympäristöön sulautuva muotoilu
- Kaksi valovoima- ja kokovaihtoehtoa: 1100 lm 30 cm ja 1700 lm 35 cm
- Sisäkäyttöön soveltuva IP44-luokitus
- Täysin läpinäkyvä kupu valaisee homogeenisesti
- Lisävarusteena liiketunnistin ja päivänvalon tunnistin

Käyttökohteet

- Käytävät
- Portaat
- Julkisten tilojen sisäänkäynnit

Spesifikaatiot

Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Valaisimen valokeilan hajautus	120°
Valaisimen pääväri	Valkoinen
Himmennys	Ei
Liitäntälaitte	Tehonsyöttöyksikkö (PSU)

Ottoteho alussa	12 W, 18.5 W, 19.5 W
Valovirta alussa	1100 lm, 1700 lm
Asennus	Läpijohto mahdollinen
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen, 840 Neutraali valkoinen
Valonlähte	Ei
vaihdettavissa	

Seinäasennettava Ledinaire WL060V

Materiaali	Runko: polypropeeni
Optinen kupu	Polymethyl methacrylate

Takuuaika	3 vuotta
-----------	----------

Versions



Tuotetiedot



Ledinaire Wall-mounted detail
product photo



Ledinaire Wall-mounted detail
product photo



Ledinaire Wall-mounted detail
product photo



Ledinaire Wall-mounted detail
product photo

Seinäasennettava Ledinaire WL060V

-	
Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,005 %
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Mek. iskun suojauskoodi	IK03
IP-luokka	IP44
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220-240 V
Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °
CE-merkintä	CE-merkintä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Tulenarkuusmerkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Optiikan tyyppi	120
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alun värintoistoindeksi	>80
LED-valaisimen tehokkuus alussa	90 lm/W
Valovuotoleranssi	+/-10%
Mekaaniset tiedot ja runko	
Väri	Valkoinen

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Upotettu ohjaus
33909299	WL060V LED11S/830 PSU II WH	-
33910899	WL060V LED11S/840 PSU II WH	-
33911599	WL060V LED17S/830 PSU II WH	-
33912299	WL060V LED17S/840 PSU II WH	-
33913999	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	MDU
33914699	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	MDU

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. värilämpötila	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
33909299	WL060V LED11S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM ≤5	3000 K	1100 lm	12 W
33910899	WL060V LED11S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	4000 K	1100 lm	12 W

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. värilämpötila	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
33911599	WL060V LED17S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM ≤5	3000 K	1700 lm	18.5 W
33912299	WL060V LED17S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	4000 K	1700 lm	18.5 W
33913999	WL060V LED17S/830	(0.43, 0.40) SDCM ≤5	3000 K	1700 lm	19.5 W

Seinäasennettava Ledinaire WL060V

Order Code	Full Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. värilämpötila	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
	PSU MDU II WH				
33914699	WL060V	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	4000 K	1700 lm	19.5 W
	LED17S/840				

Order Code	Full Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. värilämpötila	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
	PSU MDU II WH				

