



Ledinaire, pinta-asennettava

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	110 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	110 [Keilakulma 110°]
Valaisimen valokeilan hajautus	110°
Ohjauskäyttöliittymä	-
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei

Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	24
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	25

Valon tekniset tiedot	
Välkyntä	1
Stroboskooppi-ilmiö	1,6

Käyttö ja sähkötiedot	
Otojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevävirta	10,8 A
Syttymisaika	0,036 ms
Tehokerroin (min.)	0,9

Ledinaire, pinta-asennettava


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polymethyl methacrylate
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1200 mm
Kokonaisleveys	200 mm
Kokonaiskorkeus	53 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	53 x 200 x 1200 mm (2.1 x 7.9 x 47.2 in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20 [Sormisuojaus]
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]
Kestävyyssuositus	-
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	3400 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. väriämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	SDCM<5
Ottoteho alussa	34 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-27%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	0,075 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869606962200
Tilaustuotteen nimi	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC
EAN/UPC – tuote	8718696069622
Tilauskoodi	06962200
Paikallinen koodi	4250705
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	911401850680
SAP-nettopaino (kappale)	2,750 kg



Mittapiirros

SM060



SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC

Ledinaire, pinta-asennettava

