

Valtavalo Beat

TOIMISTOVALAISINRUNKO

VAIHDETTAVALLA LED-VALONLÄHTEELLÄ



valtavalo



Monipuolinen yleisvalaisin vaihdettavalla LED-valonlähteellä toimisto- ja myymälätiloihin

IP40

Käyttöolosuhteet

Beat soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin esimerkiksi toimisto- ja myymälätiloissa sekä muiden julkisten tilojen laadukkaana yleisvalaisimena. Valaisin on saatavilla kirkkaalla tai opaalilla kuvulla sekä yksi- ja kaksiputkisena mallina. Valaisin toimitetaan vakiona satiiniopaalikuvulla, jonka pehmeä valo valaisee tilaa kauniisti ja tehokkaasti.



Asennus ja huolto

Beat voidaan asentaa katto- tai seinäpintaan. Valaisinrungossa ei ole rikkoontuvia erillisiä liitäntälaitteita, ja näin se ei normaalin puhdistuksen lisäksi vaadi muuta huoltoa kuin valonlähteen vaihdon. Valtavalo LED-valoputket ovat helposti vaihdettavissa valaisinrunkoon ilman sähkötyötä.

LED

Käyttöikä

Kun valaisin varustetaan laadukkailla Valtavalon LED-valoputkilla, on tuloksena pitkäikäinen ja huoleton valaistusratkaisu monenlaisiin tiloihin. Valonlähde on helposti vaihdettavissa valaisinrunkoon.

Valtavallo Beat

TOIMISTOVALAISINRUNKO

VAIHDETTAVALLA LED-VALONLÄHTEELLÄ



Tekniset tiedot

Malli	Beat 120 cm		Beat 150 cm	
Putkien lukumäärä	1	2	1	2
Mitat, mm (p x l x k)	1245 x 87 x 75	1245 x 146 x 58	1548 x 87 x 75	1548 x 146 x 58
Paino	1,2	1,7	1,6	2,0
Liitäntä	T8 / G13			
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz			
Suojausluokka	IP-40 (kuvulla varustettuna)			
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräslevy, polykarbonaattikupu, päädyt ABS-muovia			
KytKentä	Saatavana myös valmiiksi läpijohdotettuna: 5 x 1,5 mm ² tai 5 x 2,5 mm ²			
Asennus	Katto- tai seinäpintaan, valaisinkiskoon			
Suosittelut asennuskorkeus	2-4 m			
Kiinnitysvaihtoehdot	Kiinnitys valaisinkiskoon valaisinkannattimella (esim. MEK AH-70/110) tai suunnikasmutterilla; kiinnitys katto- ja seinäpintaan materiaalille sopivilla ruuveilla; säädettävä kulma-asennus esim. Ensto kiinnikeparilla (snro: 4265375) tai vajjerikiinnitys, esim. Mamba vajjerikiinnikkeillä (snro 4306213)			
Takuu	Runkotakuu 5 v, valonlähteen takuu putkimallista riippuen 5-7 vuotta			
Lisätiedot	Valonlähteenä valaisimessa suositellaan käytettäväksi Valtavalon G- tai E-sarjan 150 cm ja 120 cm LED-valoputkia. LED-valoputket tilataan erikseen. Soveltuu käytettäväksi vain LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisten loisteputkien kanssa.			