





ROUND

Näyttävä julkisten tilojen pyöreä valaisinsarja. Soveltuu erityisesti esim. hotellien tai ravintoloiden auloihin. Tyylikäs matta valkoinen runko, opaalikupu. Saatavissa neljä runkokokoa (Ø 300 – 900 mm) ja kaksi eri värilämpötilaa. Voi joko ripustaa tai pinta-asentaa, 3 x 2,5 mm² -o-. Round S -malleissa vajjeriripustus liitosjohdolla. Asennuskorkeus 2–6 m.

- Runko alumiinia ja terästä, kupu akryylia.
- Valkoinen (RAL9003) matta, opaalikupu.
- Suojausluokka I.
- Kiinteä led: 21–98 W / 1705–8635 lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra >80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Ohjattavuus On/Off ja DALI.
- Saatavana myös Casambi- ja ActiveAhead-ratkaisuina.
- Käyttöympäristön lämpötila -0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 70 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 70 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L90 35 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.



ROUND 300

SNRO	KOODI		W	LM
4297813	L2ROAA	ROUND 300 OP 21W/830 VA	21	1705
4297814	L2ROAB	ROUND 300 OP 21W/840 VA	21	1705
	L2ROAA-DALI	ROUND 300 OP 21W/830 VA DA	21	1705
	L2ROAB-DALI	ROUND 300 OP 21W/840 VA DA	21	1705

ROUND 450

SNRO	KOODI		W	LM
4297815	L2ROBA	ROUND 450 OP 33W/830 VA	33	2875
4297816	L2ROBB	ROUND 450 OP 33W/840 VA	33	2875
	L2ROBA-DALI	ROUND 450 OP 33W/830 VA DA	33	2875
	L2ROBB-DALI	ROUND 450 OP 33W/840 VA DA	33	2875

ROUND 650

SNRO	KOODI		W	LM
4297817	L2ROCA	ROUND 650 OP 69W/830 VA	69	6100
4297818	L2ROCB	ROUND 650 OP 69W/840 VA	69	6100
	L2ROCA-DALI	ROUND 650 OP 69W/830 VA DA	69	6100
	L2ROCB-DALI	ROUND 650 OP 69W/840 VA DA	69	6100

ROUND 900

SNRO	KOODI		W	LM
4297819	L2RODA	ROUND 900 OP 98W/830 VA	98	8635
4297820	L2RODB	ROUND 900 OP 98W/840 VA	98	8635
	L2RODA-DALI	ROUND 900 OP 98W/830 VA DA	98	8635
	L2RODB-DALI	ROUND 900 OP 98W/840 VA DA	98	8635

ROUND S 300

SNRO	KOODI		W	LM
4297821	L2RSAA	ROUND S 300 OP 21W/830 VA	21	1705
4297822	L2RSAB	ROUND S 300 OP 21W/840 VA	21	1705
	L2RSAA-DALI	ROUND S 300 OP 21W/830 VA DA	21	1705
	L2RSAB-DALI	ROUND S 300 OP 21W/840 VA DA	21	1705

ROUND S 450

SNRO	KOODI		W	LM
4297823	L2RSBA	ROUND S 450 OP 33W/830 VA	33	2875
4297824	L2RSBB	ROUND S 450 OP 33W/840 VA	33	2875
	L2RSBA-DALI	ROUND S 450 OP 33W/830 VA DA	33	2875
	L2RSBB-DALI	ROUND S 450 OP 33W/840 VA DA	33	2875

ROUND S 650

SNRO	KOODI		W	LM
4297825	L2RSCA	ROUND S 650 OP 69W/830 VA	69	6100
4297826	L2RSCB	ROUND S 650 OP 69W/840 VA	69	6100
	L2RSCA-DALI	ROUND S 650 OP 69W/830 VA DA	69	6100
	L2RSCB-DALI	ROUND S 650 OP 69W/840 VA DA	69	6100

ROUND S 900

SNRO	KOODI		W	LM
4297827	L2RSDA	ROUND S 900 OP 98W/830 VA	98	8635
4297828	L2RSDB	ROUND S 900 OP 98W/840 VA	98	8635
	L2RSDA-DALI	ROUND S 900 OP 98W/830 VA DA	98	8635
	L2RSDB-DALI	ROUND S 900 OP 98W/840 VA DA	98	8635