


## FLAT N

Flat II alasvalosarjan voi asentaa matalaan kattorakenteeseen. Käyttökohteita ovat kylpyhuoneet, käytävät ja oleskelutilat. Voit valita joko pyöreän tai neliön muotoisen valaisimen. Triac-ohjattava valaisin on saatavissa myös DALI- ja Casambi-ohjauksilla. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa.


- Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen.
- Suojausluokka II.
- Kattoasennus, soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K, CRI > 80.
- MacAdam 4 SDCM.
- IP20/IP44.
- Kiinteä led: 9 W / 500 lm, 12 W / 900 lm, 15 W / 1300 lm.
- Triac-himmennys, saatavana DALI- ja Casambi-ohjauksella tilauksesta.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 60 000 h (Ta35°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.





Flat N 120



Flat N 175



Flat N 225



### FLAT N 120

SNRO	KOODI		W	LM
4297885	A2FLGG	FLAT N II 120 IP44 9W/830 DIM VA	9	500
4297886	A2FLGH	FLAT N II 120 IP44 9W/840 DIM VA	9	500

### FLAT N 175

SNRO	KOODI		W	LM
4297887	A2FLGI	FLAT N II 175 IP44 12W/830 DIM VA	12	900
4297888	A2FLGJ	FLAT N II 175 IP44 12W/840 DIM VA	12	900

### FLAT N 225

SNRO	KOODI		W	LM
4297889	A2FLGK	FLAT N II 225 IP44 15W/830 DIM VA	15	1300
4297890	A2FLGL	FLAT N II 225 IP44 15W/840 DIM VA	15	1300

