

LED-Prima plus

TEOLLISUUSVALAISINRUNKO



valtavallo



IP-66 suojausluokan teollisuusvalaisinrunko



Käyttöolosuhteet

LED-Priman tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi parkki- ja teollisuushallit sekä kylmätilat. Korkean suojausluokkansa vuoksi se soveltuu erittäin hyvin kaikenlaisten pölylle ja kosteudelle alttiiden tilojen valaisuun. LED-Prima plus valaisinrunko on myös D-luokiteltu.



Asennettavuus ja huollettavuus

LED-Prima plus voidaan asentaa kattopintaan, seinäpintaan tai asennuskiskoon. Valaisinrungossa ei ole rikkoontuvia erillisiä liitäntälaitteita, ja näin se ei normaalin puhdistuksen lisäksi vaadi muuta huoltoa kuin valoputken vaihdon. Valtavallo LED-valoputket ovat helposti vaihdettavissa valaisinrunkoon ilman sähkötyötä.



Käyttöikä

Käyttöiän maksimoimiseksi LED-Prima plus voidaan varustaa yhdellä tai kahdella erittäin pitkäikäisellä Valtavallo LED-valoputkella.

LED-Prima plus

TEOLLISUUSVALAISINRUNKO


valtavallo

Tekniset tiedot

Malli	LED-Prima plus 120cm		LED-Prima plus 150cm	
Mitat (pituus x leveys x korkeus, mm)	1280 x 95 x 111 (1-putkinen)	1280 x 145 x 111 (2-putkinen)	1580 x 95 x 111 (1-putkinen)	1580 x 145 x 111 (2-putkinen)
Paino (kg)	2,7		3,7	
Liitäntä	T8 / G13			
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz			
Takuu	5 vuotta			
Suojaus	IP-66, D-luokitus			
Kotelon materiaali	Iskunkestävä polykarbonaatti			
Salpojen materiaali	Ruostumaton teräs			
Kuvun materiaali	Polykarbonaatti			
IK-luokka	IK 10			
Heijastin	Valkoiseksi maalattu pohjalevy			
Kytkenä	Jousiliitin 2 kpl, 5 x 2,5 mm ² Valmiiksi läpijohtotettu, läpivientiholkit (2kpl) valaisimen päädyissä			
Asennus	Kattopinta, seinäpinta, valaisinkisko tai ripustusasennus			
Lisätiedot	Soveltuu käytettäväksi vain LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisten loisteputkien kanssa. Valaistussuunnittelua varten on saatavilla valonjakotiedot Eulumdat-muodossa (ladattavissa osoitteessa http://valtavallo.fi/tuotteet-cpt/led-prima/)			

Suoritusarvot Valtavallo G3+ LED-valoputkilla varustettuna

Putken pituus	120 cm	150 cm
Teho	2 x 19 W	2 x 24 W
Väriämpötila	4000K	4000K
Kupu	Semiopaali	Semiopaali
Valovirta	4 200 lm	5 365 lm
Valotehokkuus	110 lm/W	110 lm/W

* Huom! Valtavallo LED-valoputket tilataan erikseen.