



LED-Teva slim

AVOIN LED-VALAISIN



Avoin LED-valaisin teollisuuteen ja julkisiin tiloihin



Käyttöolosuhteet

LED-Tevan tyypillisiä käyttökohteita ovat isot ja korkeat tilat, kuten myymälät, varastot ja teollisuustilat, mutta se soveltuu erinomaisesti kaikenlaisiin sisätilojen uudisrakennus- ja saneerauskohteisiin, joissa tarvitaan paljon valoa.



Asennus ja huolto

LED-Teva slim teollisuusvalaisimen elinkaariajattelu eroaa integroiduista LED-valaisimista, sillä sen varsinaiset valonlähteet, LED-valoputket sisältävät itsessään kaiken tarvittavan ja ovat helposti vaihdettavissa ilman sähkötyötä. Itse valaisinrunko ei sisällä rikkoontuvia erillisiä liitäntälaitteita, ja näin se ei normaalin puhdistuksen lisäksi vaadi muuta huoltoa kuin valoputken vaihdon. LED-Teva slim voidaan asentaa kattopintaan tai ripustuskiskoon.



Käyttöikä

LED-Teva slim on suunniteltu 1-3 LED-valoputkelle, jolloin valon määrää voidaan helposti säädellä putkien määrää lisäämällä tai vähentämällä. Käyttöiän maksimoimiseksi se voidaan varustaa 1-3 erittäin pitkäikäisellä Valtavalo LED-valoputkella.



LED-Teva slim

AVOIN LED-VALAISIN

Tekniset tiedot

Malli	LED-Teva slim 120cm	LED-Teva slim 150cm
Paino	1,6 kg	2 kg
Mitat (pituus x leveys x korkeus, mm)	1223 x 122 x 71	1523 x 122 x 71
Liitäntä	T8 / G13	
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz	
Suojaus	IP20	
Rungon materiaali	Valkoiseksi maalattu sinkitty teräslevy	
Takuu	5 vuotta	
KytKentä	Jousiliitin 2kpl, 5 x 2,5 mm ² Valmiiksi läp johdotettu Läpivientiaukot valaisimen päädyissä (2kpl) ja valaisimen pohjassa lähellä päätyä (2 kpl)	
Asennus	Kattopintaan tai ripustuskiskoon	
Lisävarusteet	Päätykannakepari, saatavana myös 45° kulmalla	
Lisätiedot	Soveltuu käytettäväksi vain LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisten loisteputkien kanssa. Valaistussuunnittelua varten on saatavilla valonjakotiedot Eulumdat-muodossa. (Ladattavissa osoitteessa: http://valtavallo.fi/tuotteet-cpt/led-teva/)	

Suoritusarvot Valtavallo G3+ LED-valoputkilla varustettuna

Putken pituus	120 cm		150 cm	
Teho	3 x 19 W		3 x 24 W	
Väriämpötila	4000K		4000K	
Kupu	Semiopaali	Kirkas	Semiopaali	Kirkas
Valovirta	6 950 lm	7 360 lm	8 775 lm	9 310 lm
Valotehokkuus	110 lm/W	120 lm/W	110 lm/W	120 lm/W