

# LED-Ancora

TEOLLISUUSVALAISINRUNKO



valtavallo



## Teollisuusvalaisinrunko haastaviin olosuhteisiin



### Käyttöolosuhteet

LED-Ancora on haastaviin olosuhteisiin tarkoitettu valaisinrunko, joka soveltuu lasikuituvahvisteisen polyesterirunkonsa ja kestävän akryylikupunsa vuoksi erityisen hyvin esimerkiksi maataloustiloihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat myös mm. tehdashallit, varastot, käytävät, kellarit, kaivokset ja huoltoasemat. Vedenkestävä IP65-suojaluokan LED-Ancora voidaan asentaa myös ulkotiloihin sään suorilta vaikutuksilta suojattuna. Valaisinrunko on myös D-luokiteltu.



### Asennus ja huolto

LED-Ancora voidaan asentaa suoraan katto- tai seinäpintaan. Asennuskohteesta riippuen se voidaan asentaa myös valaisinkiskoon. Valaisinrungossa ei ole rikkoontuvia erillisiä liitäntälaitteita, ja näin se ei normaalin puhdistuksen lisäksi vaadi muuta huoltoa kuin valoputken vaihdon. Valtavallo LED-valoputki on helposti asennettavissa ja vaihdettavissa valaisinrunkoon ilman sähkötyötä.



### Käyttöikä

Käyttöiän maksimoimiseksi LED-Ancora voidaan varustaa kahdella erittäin pitkäikäisellä Valtavallo LED-valoputkella.

# LED-Ancora

TEOLLISUUSVALAISINRUNKO



valtavallo

## Tekniset tiedot

| Malli                                 | LED-Ancora 120cm                                                                                  | LED-Ancora 150cm |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Paino (kg)                            | 2,7                                                                                               | 3,7              |
| Mitat (pituus x leveys x korkeus, mm) | 1277 x 116 x 95                                                                                   | 1577 x 116 x 95  |
| Liitäntä                              | T8 / G13                                                                                          |                  |
| Sähköverkko                           | 230 V AC, 50/60 Hz                                                                                |                  |
| Suojaus                               | IP65, D-luokitus                                                                                  |                  |
| Kotelon materiaali                    | Lasikuituvahvisteinen polyesteri                                                                  |                  |
| Kuvun materiaali                      | PMMA (akryyli)                                                                                    |                  |
| IK-luokka                             | IK02                                                                                              |                  |
| Takuu                                 | 5 vuotta                                                                                          |                  |
| KytKentä                              | Valmiiksi läp johdotettu<br>Läpivientiaukot valaisimen päädyissä                                  |                  |
| Asennus                               | Katto- ja seinäpintaan, valaisinkiskoon                                                           |                  |
| Lisätiedot                            | Soveltuu käytettäväksi vain LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisten loisteputkien kanssa. |                  |

## Suoritusarvot Valtavallo G3+ LED-valoputkilla varustettuna

| Putken pituus | 120 cm     | 150 cm     |
|---------------|------------|------------|
| Teho          | 2 x 19 W   | 2 x 24 W   |
| Väriämpötila  | 4 000K     | 4 000K     |
| Kupu          | Semiopaali | Semiopaali |
| Valovirta     | 4 090 lm   | 5 145 lm   |
| Valotehokkuus | 110 lm/W   | 110 lm/W   |

\* Huom! Valtavallo LED-valoputket tilataan erikseen.