

LED-Ancora

TEOLLISUUSVALAISIN VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ



valtavallo



Teollisuusvalaisinrunko haastaviin olosuhteisiin



Käyttöolosuhteet

LED-Ancora on haastaviin olosuhteisiin tarkoitettu valaisinrunko, joka soveltuu lasikuituvahvisteisen polyesterirunkonsa ja kestävän akryylikupunsa vuoksi erityisen hyvin esimerkiksi maataloustiloihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat myös mm. tehdashallit, varastot, käytävät, kellarit, kaivokset ja huoltoasemat. Vedenkestävä IP65-suojausluokan LED-Ancora voidaan asentaa myös ulkotiloihin sään suorilta vaikutuksilta suojattuna. Valaisinrunko on myös D-luokiteltu.



Asennus ja huolto

LED-Ancora voidaan asentaa suoraan katto- tai seinäpintaan. Asennuskohteesta riippuen se voidaan asentaa myös valaisinkiskoon. Valaisinrungossa ei ole rikkoontuvia erillisiä liitäntälaitteita, ja näin se ei normaalin puhdistuksen lisäksi vaadi muuta huoltoa kuin valoputken vaihdon. Valtavallo LED-valoputki on helposti asennettavissa ja vaihdettavissa valaisinrunkoon ilman sähkötyötä.



Käyttöikä

Käyttöiän maksimoimiseksi LED-Ancora voidaan varustaa kahdella erittäin pitkäikäisellä Valtavallo LED-valoputkella.

LED-Ancora

TEOLLISUUSVALAISIN VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ



Tekniset tiedot

Malli	LED-Ancora 120cm		LED-Ancora 150cm	
Mitat (pituus x leveys x korkeus, mm)	1277 x 90 x 95 (1-putkinen)	1277 x 116 x 95 (2-putkinen)	1577 x 90 x 95 (1-putkinen)	1577 x 116 x 95 (2-putkinen)
Paino (kg)	1,8	2,7	2,3	3,7
Liitäntä	T8 / G13			
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz			
Suojaus	IP65, D-luokitus			
Kotelon materiaali	Lasikuituvahvisteinen polyesteri			
Kuvun materiaali	PMMA (akryyli)			
Salpojen materiaali	Polyamidi (suositellaan maataloustiloihin), saatavana myös ruostumattomasta teräksestä			
IK-luokka	IK02			
Takuu	5 vuotta			
KytKentä	Valmiiksi läp johdotettu Läpivientiaukot valaisimen päädyissä			
Asennus	Katto- ja seinäpintaan, valaisinkiskoon			
Lisävarusteet	Turvavaloyksikkö			
Lisätiedot	Soveltuu käytettäväksi vain LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisten loisteputkien kanssa. Saatavana myös 60 cm mittaisena sekä yksi- ja kaksiputkisena. Voidaan käyttää turvavalaisimena, kun runkoon integroidaan turvavaloyksikkö. Valtavallo LED-valoputket tilataan erikseen.			