


LED-Anticor

TEOLLISUUSVALAISINRUNKO



valtavallo



Teollisuusvalaisinrunko haastaviin tiloihin

IP65

Käyttöolosuhteet

LED-Anticor on haastaviin olosuhteisiin tarkoitettu teollisuusvalaisin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuden sisä- ja ulkotilat, tehdashallit, maataloustilat ja varastot. IP65-suojausluokan LED-Anticorissa on ruostumaton teräsrunko ja karkaistusta lasista tehty kupu. Se on pölyn- ja kosteudenkestävä sekä roiskevesisuojaattu. LED-Anticor on myös D-luokiteltu.



Asennus ja huolto

LED-Anticor asennetaan valaisinkiskoon tai ripustusasennuksena. Valaisinrungossa ei ole rikkoontuvia erillisiä liitäntälaitteita, ja näin se ei normaalin puhdistuksen lisäksi vaadi muuta huoltoa kuin valoputken vaihdon. Valtavallo LED-valoputket ovat helposti asennettavissa ja vaihdettavissa valaisinrunkoon ilman sähkötyötä.

LED

Käyttöikä

Käyttöiän maksimoimiseksi LED-Anticor voidaan varustaa kahdella erittäin pitkäikäisellä Valtavallo LED-valoputkella.

LED-Anticor

TEOLLISUUSVALAISINRUNKO



valtavallo

Tekniset tiedot

Malli	LED-Anticor 120cm	LED-Anticor 150cm
Paino (kg)	7,7	10,6
Mitat (pituus x leveys x korkeus, mm)	1305 x 200 x 95	1505 x 200 x 95
Liitäntä	T8 / G13	
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz	
Suojaus	IP65, D-luokitus	
Takuu	5 vuotta	
Kotelon materiaali	Ruostumaton teräs	
Kuvun materiaali	Karkaistu lasi	
Salpojen materiaali	Ruostumaton teräs	
IK-luokka	IK10	
KytKentä	Kolminapainen liitin Läpivientiholkki valaisimen päädyssä	
Asennus	Valaisinkisko, ripustusasennus	
Lisätiedot	Soveltuu käytettäväksi ainoastaan LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisten loisteputkien kanssa.	

Suoritusarvot Valtavallo G3+ LED-valoputkilla varustettuna

Putken pituus	120 cm		150 cm	
Teho	2 x 19 W		2 x 24 W	
Väriämpötila	4000K		4000K	
Kupu	Semiopaali	Kirkas	Semiopaali	Kirkas
Valovirta	4 200 lm	4 500 lm	5 300 lm	5 700 lm

Suoritusarvot Valtavallo G4 LED-valoputkilla varustettuna

Putken pituus	120 cm		150 cm		150 cm	
Teho	2 x 19 W		2 x 24 W		2 x 28 W	
Väriämpötila	4000K		4000K		4000 K	
Kupu	Semiopaali	Kirkas	Semiopaali	Kirkas	Semiopaali	Kirkas
Valovirta	4 200 lm	4 500 lm	5 300 lm	5 700 lm	5 800 lm	6 300 lm

* Huom! Valtavallo LED-valoputket tilataan erikseen.