




## OPTIMUS

Matalarakenteisista Optimus IP44-valaisimista saat monipuoliset ratkaisut teollisuuden tiloihin ja liikerakennuksiin sekä varastoihin, käytäville ja kosteisiin tiloihin. Avaimenreikähahlo mahdollistaa helpon asennuksen. Voidaan asentaa kattoon, seinään tai valaisinripustuskiskoon. Sarjassa on kaksi värilämpötilaa, kolme pituutta sekä tutkaversiot pituuksilla 1200 ja 1500 mm. Tuotteeseen on saatavilla myös väestönsuojatiloihin soveltuva kannakepari.

- Teräslevyrunko ja polykarbonaattikupu.
- Valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus, läpimenevä 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, jousiliittimet.
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Värilämpötila 3000 K ja 4000 K, CRI > 80.
- IP44.
- IK08.
- Kiinteä led 25 W / 2500 lm, 45 W / 4500 lm, 60 W / 6000 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- On/Off (25 W, 45 W ja 60 W) ja Radar (45 W ja 60 W). Saatavana myös DALI- ja Casambi-ratkaisuina.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 60 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25°C).
- Liitosjohdot projektikohtaisesti.



Helppo ketjutus.

### OPTIMUS 600 MM

SNRO	KOODI		W	LM
4310647	A3OPGA	OPTIMUS IP44 25W/830 VA	25	2500
4310532	A2KEAA	OPTIMUS IP44 25W/840 VA	25	2500

### OPTIMUS 1200 MM

SNRO	KOODI		W	LM
4310648	A3OPGB	OPTIMUS IP44 45W/830 VA	45	4500
4310533	A2KEAB	OPTIMUS IP44 45W/840 VA	45	4500
4310649	A3OPGC	OPTIMUS IP44 45W/830 VA RA	45	4500
4310534	A2KEAC	OPTIMUS IP44 45W/840 VA RA	45	4500

### OPTIMUS 1500 MM

SNRO	KOODI		W	LM
4310650	A3OPGD	OPTIMUS IP44 60W/830 VA	60	6000
4310535	A2KEAD	OPTIMUS IP44 60W/840 VA	60	6000
4310651	A3OPGE	OPTIMUS IP44 60W/830 VA RA	60	6000
4310536	A2KEAE	OPTIMUS IP44 60W/840 VA RA	60	6000