




Tri-Proof

Läpijohtotettu teollisuusvalaisin Tri-Proof IP65 soveltuu katto- ja seinäasennuksiin. Päädyistä ulos vedettävien kytkentäliittimien ansiosta valaisimen asennus on helppoa ja nopeaa. Käyttökohteiksi soveltuvat teollisuus- ja pysäköintihallit sekä katokset ja autotallit. Liitosjohdotettuna valaisin soveltuu erinomaisesti työmaakäyttöön.

- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL 9016.
- Suojaluokka II.
- Katto- ja seinäasennus.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- Kiinteä led 18 W / 1900 lm, 36 W / 3700 lm, 54 W / 5600 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Liitosjohdot saatavana projektikohtaisesti esim. työmaakäyttöön.



• Varastotuote

Tri-Proof

SNRO	KOODI		W	LM
• 4310606	A3TUEA	600 IP65 18W/840 PCO WH	18	1900
• 4310607	A3TUEB	1200 IP65 36W/840 PCO WH	36	3700
• 4310608	A3TUEC	1500 IP65 54W/840 PCO WH	54	5600