

Seinävalaisin Klingendahl - 690.100 QE-80-H-E27 GO MU - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

45 000 21 Arkistoitu 06.04.2010

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Seinävalaisin Klingendahl

Tekninen nimi

690.100 QE-80-H-E27 GO MU

Pitkä tuotenimi

Klingendahl 690.100, 80W, Ø300mm, Musta, Opaalilasikupu

GTIN-koodi

6410045000219

Toimittajan tuotekoodi

769010000_400830002

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

45 Ulkovalaisimet

ETIM-luokka

Tuotekuvaus

KLINGENDAHL...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Seinävalaisin Klingendahl - 690.100 QE-80-H-E27 GO MU - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka	Muutospäivä 06.04.2010
Takuuaika (kk)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 10.08.1999
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Wall luminaire	Yleisnimi, Svenska Väggarmatur
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2		

KLINGENDAHL

Seinävalaisin Klingendahl - 690.100 QE-80-H-E27 GO MU - I-Valo

IP23 SL1 ta 25°C HME 80 W / E27 5,0 kg

Asennus

- Pinta-asennukseen seinään.
- Upporasiaan, uppo- tai pintajohtoasennukseen.
- Valaisin kiinnitetään varren asennuslevystä, reikäväli 78 mm, pystysuunnassa.
- Kiinnitys suojataan seinäkupilla, Ø 120 mm.
- Kuvun kiinnitys runkoon ruuveilla kuvun kaulasta.

Kytkentä

- -o- 3 x 2,5 mm²

Rakenne

- Valaisimen runko ja kupu, 340 mm x 400 mm, korkeus h 425mm.
- Runko polyesterimaalattua sinkittyä terästä.
- Kuvun halkaisija Ø 300 mm.
- Kupu opaalilasia tai opaalipolykarbonaattia (/PK)
- Sisäänrakennettu konventionaalinen kuristin
- Valaisimessa 690/PK on sisäänrakennettulämpösuoja valonlähteen yläpuolella.

Häikäisysoja

- Opaalilasia tai opaalipolykarbonaattia

Värit

- Rungon väri:
- .100, musta

