





LID BIG

Ulko- ja sisäkäyttöön soveltuva seinävalaisin, jossa on hyvin matala profiili. Pinta-asennettava, 3 x 1,5 mm² o-. Lasikuvun iskunkestävyys IK10. Lid-valaisin sopii muutokielensä puolesta mm. moderneihin tiloihin ja loft-kohteisiin. Valikoimassa kaksi eri mallia: neliömäinen Mini ja leveämpi Big. Valonlähde kiinteä led, saatavissa kaksi eri värilämpötilaa. Valaisimen alumiinirunko on maalattu erittäin hyvin korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla. Ruuvit ovat ruostumatonta terästä. Asennuskorkeus 0–3 m

- Runko alumiinia, kupu lasia.
- Väri vaihtoehdot: antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen. Erikois-tilauksesta corten. Opaalikupu.
- Suojausluokka I.
- Lid Mini:
 - Kiinteä led: 5W / 135-145 lm.
- Lid Big:
 - Kiinteä led: 13 W / 360-380 lm.
 - Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra > 80.
- IP65.
- IK10.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... +35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta 25 °C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.



LID BIG

SNRO	KOODI		W	LM
4512350	B5LDBD	LID BIG 13W/830 AN	13	360
4512351	B5LDBC	LID BIG 13W/830 HO	13	360
4512352	B5LDBB	LID BIG 13W/830 MU	13	360
4512353	B5LDBA	LID BIG 13W/830 VA	13	360
4512354	B5LDBE	LID BIG 13W/830 CO	13	360
4512355	B5LDBJ	LID BIG 13W/840 AN	13	380
4512356	B5LDBH	LID BIG 13W/840 HO	13	380
4512357	B5LDBG	LID BIG 13W/840 MU	13	380
4512358	B5LDBF	LID BIG 13W/840 VA	13	380
4512359	B5LDBK	LID BIG 13W/840 CO	13	380