





DORA

Sekä sisä- että ulkokäyttöön soveltuva seinävalaisin. Matalaraken- teinen, muotokieleltään selkeä suorakaiteen muotoinen valaisin sopii moneen käyttökohteeseen. Dora S -mallissa kiinteitä led-valonlähteitä on yksi, Dora D -mallissa kaksi ja valokeilat sekä ylös- että alaspäin. IP65 ja IK07 luokitus. Pinta-asennus seinään, 3x1,5 mm² o-. Erittäin laadukas pintakäsittely: runko maalattu korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla, ruuvit ruostumatonta terästä. Asennuskorkeus 0,5–4 m.



- Runko alumiinia, kupu lasia.
- Väri vaihtoehdot: antrasiitti, hopea, musta, valkoinen ja corten. Opaalikupu.
- Suojausluokka I.
- Kiinteä led: 15-26 W / 1050-2100 lm.
- Väriämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra > 80.
- IP65.
- IK07.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta 25 °C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.



DORA SINGLE

SNRO	KOODI	W	LM
4512360	B5DOAD DORA S 15W/830 AN	13	1 050
4512361	B5DOAC DORA S 15W/830 HO	13	1 050
4512362	B5DOAB DORA S 15W/830 MU	13	1 050
4512363	B5DOAA DORA S 15W/830 VA	13	1 050
4512364	B5DOAE DORA S 15W/830 CO	13	1 050
4512365	B5DOAJ DORA S 15W/840 AN	13	1 050
4512366	B5DOAH DORA S 15W/840 HO	13	1 050
4512367	B5DOAG DORA S 15W/840 MU	13	1 050
4512368	B5DOAF DORA S 15W/840 VA	13	1 050
4512369	B5DOAK DORA S 15W/840 CO	13	1 050

DORA DOUBLE

SNRO	KOODI	W	LM
4512370	B5DOBD DORA D 15W/830 AN	26	2 100
4512371	B5DOBC DORA D 15W/830 HO	26	2 100
4512372	B5DOBB DORA D 15W/830 MU	26	2 100
4512373	B5DOBA DORA D 15W/830 VA	26	2 100
4512374	B5DOBE DORA D 15W/830 CO	26	2 100
4512375	B5DOBJ DORA D 15W/840 AN	26	2 100
4512376	B5DOBH DORA D 15W/840 HO	26	2 100
4512377	B5DOBG DORA D 15W/840 MU	26	2 100
4512378	B5DOBF DORA D 15W/840 VA	26	2 100
4512379	B5DOBK DORA D 15W/840 CO	26	2 100