

RETINA CROSS

220-240V 50/60Hz 14W IP65

SPECIFICATIONS / SPESIFIKASJONER / SPECIFIKATIONER / TEKNISET TIEDOT								
NO EL. NR.	FI S. NRO.	ITEM	COLOUR				KELVIN	WATT
	4517483	Retina Cross	Silver	Sølv	Silver	Hopea	3000K	14W
	4517484	Retina Cross	Graphite	Grafiitt	Grafiit	Grafiitti	3000K	14W
	4517485	Retina Cross	White	Hvit	Vit	Valkoinen	3000K	14W

	EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.	SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.
	NO: Minimumsavstand til brennbar materiale i armaturens stråleretning.	FI: Vähimmäismitta valaisimesta palaavaan materiaaliin.

OBS!	EN: Installation must be performed by a qualified electrician.	SE: Måste installeras av en behörig elektriker.
	NO: Må installeres av autorisert el-installatør.	FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.

EN: MOUNTING
NO: MONTERING

SE: MONTERING
FI: ASENNUS

EN: MAINTENANCE
NO: VEDLIKEHOLD

SE: UNDERHÅLL
FI: HUOLTO

EN: LIGHT PANEL REPLACING NO:
SKIFTE LED PANEL

SE: ERSÄTTA LED PANEL
FI: LED-MODUULIN VAIHTO

CABLE CONNECTION / KABELTILKOBLING / KABELANSLUTNING / KAAPELILIITÄNTÄ

EN: Model without sensor.
NO: Modell uten sensor.
SE: Modell utan sensor.
FI: Malli ilman tunnistinta.

EN: Remove this wire when the luminaire is used in master/slave application.
NO: Fjern denne kabelen når armaturet brukes med master/slave funksjon.
SE: Ta bort denna kabeln när armaturen används med master/slave funktion.
FI: Poista tämä johto kun valaisin käytetään master/orja toiminnolla.

EN: Model without sensor may be stepped to 25%/50% by switching L-phase to connector 2 (fixed L to connetor 1)
NO: Modell uten sensor kan step-dimmes til fast nivå 25%/50% ved å tilkoble en L fase til klemme 2.
SE: Modell utan sensor kan step dimmas till fast nivå 25%/50% ved att tilkoppla en L-fas till klemma 2.
FI: Malli ilman tunnistinta voidaan himmentää tasolle 25%/50% kytkemällä L-vaihe liittimeen 2.