



CoreLine Malaga LED

ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH

CoreLine Malaga LED small - -

CoreLine Malaga LED -tuoteperheen valaisimia on kahta eri kokoa, ja niissä käytetään valolähteenä Philipsin standardoiman mallin LED-moottoria ja kiinteän valovirran Philips Xitanium -ulkovirtalähdettä. Laatu, johon voit luottaa. CoreLine Malaga LED -valaisimeen investointi on usein samaa luokkaa kuin vanhan SON-T-valaisimen hankkiminen, ensimmäinen lamppu mukaan lukien. Koska CoreLine Malaga LEDin LED-valonlähde kestää valaisimen eliniän, säästämällä monet SON-T:n vaatimat lampunvaihdot saat jo investointisi takaisin. Asennus on helppoa läpiviennin ansiosta. Valaisinta ei tarvitse avata virtakaapelin liittämiseksi. Tasolasikannen voi myös avata, jolloin virtalähdettä on helppo huoltaa tarvittaessa. Kaikki toiminnot ja ominaisuudet huomioon ottaen CoreLine Malaga LED on helppo valinta. CoreLine-tuotesarjan jäsenenä Malaga LED on helposti ja nopeasti saatavilla lähelläsi olevilta Philipsin kumppaneilta. CoreLine Malaga LED on suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi, ja sen suorituskyky on sama kuin SON-T 50-, 70-, 100- ja 150W -valoilla, jotka se korvaa, eli antaa oikean määrän valoa oikeassa paikassa. Keskilveän valokeilan (DM) optiikka jakaa valoa tehokkaasti tielle. Yhdistelmä johtaa mielenkiintoisiin energiansäästöihin, mikä merkittävästi vähentää käyttökustannuksia. 50 prosentin energiansäästö on realistisesti mahdollinen. Vakioversion lisäksi saatavana on useita lisävalintoilla varustettuja erikoisversioita. Erikoisuudet valmistetaan vain tilauksesta ja niillä on pidempi toimitusaika. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot: Optiikka leveään valonjakoon (DW) Tehostettu ylijännitesuojauslaite 10 kV (SRG10)(MSP) Merisuolasuojus maalipinnassa Mikromini Pro -valokenno: 35 luksia Sisäänrakennettu (lasin alle sijoitettu) sulake 6 A.3 metrin ulkoinen ilmajohtokaapeli (H07RN-F) Kaikkia vaihtoehtoja ei välttämättä voida yhdistää samaan tuotteeseen. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä Philips-kumppaniin.

Tuotetiedot

CoreLine Malaga LED

Yleistä tietoa

Suojausluokka IEC	-
CE-merkintä	CE-merkintä
Materiaali	Alumiini
Kulma	-
Lisävarusteen väri	Alumiini
Tuoteperheen koodi	BRP101 [CoreLine Malaga LED small]

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	- V
Syöttötaajuus	- Hz

Mekaaniset tiedot ja runko

Kokonaispituus	275 mm
Kokonaisleveys	91 mm
Kokonaiskorkeus	76 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	76 x 91 x 275 mm (3 x 3.6 x 10.8 in)


Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	-
Mek. iskun suojauskoodi	-

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951462707900
Tilaustuotteen nimi	ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH
EAN/UPC – tuote	8719514627079
Tilauuskoodi	62707900
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	910925868646
SAP-nettopaino (kappale)	1,075 kg

Mittapiirros



AluRoad ZRP220

