



MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT

MASTERColour CDM-TC Elite on pienikokoinen, yksikantainen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G8.5 [G8.5]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	9000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	10000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Ansi-koodi HID	-

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	942 [CCT / 4 200 K]
Valovirta (nimellinen) (min.)	3420 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3800 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Valovirran pysyvyys 12 000 h (nim.)	71 %
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	73 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	84 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	79 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0.371
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0.366

Vastaava väriämpötila (nim.)	4200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	97 lm/W
Värintoistoindeksi (min.)	87
Värintoistoindeksi (nim.)	90

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	39.0 W
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Uudelleenikäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	97 V
Jännite (min.)	85 V
Jännite (nim.)	91 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Lämpenemis aika 90 % (suurin)	3 min

MASTERColour CDM-TC Elite


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4.7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	43 kWh
UV	
Pet-muovia (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Vauriokerroin D/fc (suurin)	0.4
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	500 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	300 °C

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829116366400
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT
EAN/UPC – tuote	8718291163664
Tilauskoodi	16366400
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928193805131
Nettopaino (kappale)	0.009 kg
ILCOS Code	MT/UB-35/942-H-G8.5-17/85

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros



CDM-TC Elite 35W/942 G8.5

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	15 mm	5.2 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

