



MASTER CityWhite CDO-ET

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40

Keraaminen monimetallilamppu, opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu, ulkokäyttö, miellyttävä valkoinen valo

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E40
Kupu	BD90 [BD 90mm]
Kuvun pinta	Pinnoitettu
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
5% kuolleisuus	15000 hr
Elinikä 10 % kuoll.	18000 hr
20% kuolleisuus	21000 hr
50% kuolleisuus	27000 hr
LSF EM 2000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 4000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 6000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 8000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 12000h nim., 12h jakso	98 %
LSF EM 16000h nim., 12h jakso	94 %
LSF EM 20000h nim., 12h jakso	84 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	828 [CCT of 2800K]
Värintoistoindeksi	85 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Värilämpötila	2830 K
Tekn. värilämpötila	2830 K
Valovirta EM 25°C, nim.	15100 Lm
Nimellisvalotehokkuus EM 25°C	106 Lm/W
LLMF EM 2000h nimellinen	95 %

LLMF EM 4000h nimellinen	92 %
LLMF EM 6000h nimellinen	90 %
LLMF EM 8000h nimellinen	88 %
LLMF EM 12000h nimellinen	85 %
LLMF EM 16000h nimellinen	82 %
LLMF EM 20000h nimellinen	80 %
Värikoordinaatti X	443 -
Värikoordinaatti Y	402 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	150 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	150.0 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	143.0 W
Lamppujännite	90 V
Lamppuvirta EM	1.85 A
Syttymisaika	30 (max) s
Lämpenemisaika 90%	3 (max) min
Himmennettävissä jälleensyttymisaika[sec]	Kyllä
Ratio scotopic/photopic lumens	900 (max) s
	1.30 -

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	15.8 mg

PHILIPS

Energy consumption 157 kWh
kWh/1000h

• UV-säteilyyn liittyvät ominaisuudet

PET (NIOSH) 8 (min) h500lx

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila 250 (max) C
Kuvun lämpötila 350 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C 227 (max) mm
Kuvun halkaisija D 91 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi 158813 00



SSTL koodi 4820028
Tuotenimike MASTER CityWhite CDO-ET Plus
150W/828 E40
Tilaustuotenimike MASTER CityWh CDO-ET Plus
150W/828 E40
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 12
Laatikkoon pakkauskoko 12
Viivakoodi tuotteessa 8718291158813
Viivakoodi pakkauskoko 8718291158820
Logistinen koodi - 928154908835
12NC
ILCOS-koodi ME150/28/1B-H-E40
Nettopaino per kpl 0.157 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan täysin suljetuissa valaisimissa, myös testattaessa (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen tulee kestää lampun mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuvia kuumia kappaleita

- Lamppuja voidaan käyttää yhdessä elektronisen tai elektromagneettisen liitännälaitteen kanssa
- Liitännälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC61167, IEC 62035)

Mittapiirros




E40

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40

Product	C (Max)	D (Max)
CDO-ET Plus 150W/828 E40	227	91

Valonjakotiedot



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 8
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.