



MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT

MASTERColour CDM-TC Elite on pienikokoinen, yksikantainen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G8.5 [G8.5]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	9000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	10000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Ansi-koodi HID	-
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	942 [CCT / 4 200 K]
Valovirta (nimellinen) (nim.)	5100 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Valovirran pysyvyys 12 000 h (nim.)	84 %
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	85 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	92 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	89 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0.367
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0.362
Vastaava värlämpötila (nim.)	4200 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	102 lm/W
Värintoistoindeksi (min.)	87
Värintoistoindeksi (nim.)	90

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	50.0 W
Uudelleenikäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	99 V
Jännite (min.)	87 V
Jännite (nim.)	93 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)

MASTERColour CDM-TC Elite


Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	5.7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	55 kWh
UV	
Pst-muovia (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Vauriokerroin D/fc (suurin)	0.5
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	550 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	350 °C

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829120163200
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5
	1CT
EAN/UPC – tuote	8718291201632
Tilauskoodi	20163200
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928080115131
Nettopaino (kappale)	10.000 g
ILCOS Code	MT/UB-50/942-H-G8.5-17/85

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoo
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	15 mm	7.1 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

CDM-TC Elite 50W/942 G8.5

Valonjakotiedot

