



# MASTERColour CDM-R111 Elite

## MASTERColour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite -lampussa yhdistyvät alumiiniheijastimella varustetuille halogeenilampuille ominainen trendikäs ilme sekä MASTERColour CDM -lampun pitkä käyttöikä, energiatehokkuus ja kirkkaan valkoinen valo.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                               |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Kanta                                        | GX8.5 [ GX8.5]     |
| Käyttöasento                                 | UNIVERSAL [ vapaa] |
| Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)  | 8000 h             |
| Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.) | 5500 h             |
| Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %         | 10500 h            |
| Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.) | 12000 h            |
| Ansi-koodi HID                               | C130/O             |
| Kytkenäjäjakso                               | 1050X              |

| Valon tekniset tiedot      |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Värikoodi                  | 930 [ CCT / 3 000 K] |
| Keilakulma (nim.)          | 40 °                 |
| Valokeilan kulma, tekninen | 36 °                 |
| Valokeilan kulma, tekninen | 45 °                 |
| Valokeilan kulma, tekninen | 27 °                 |
| Valovoima (min.)           | 3500 cd              |
| Valovoima (nim.)           | 4500 cd              |
| Valokeilan kuvaus          | Leveä [ Flood]       |
| Värimerkki                 | Lämmin valkea (WW)   |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Valovirran pysyvyys 12 000 h (nim.)   | 70 %    |
| Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)    | 90 %    |
| Valovirran pysyvyys 4 000 h (nim.)    | 85 %    |
| Suunniteltu keskimääräinen valovirta  | 1500 lm |
| Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)    | 0.432   |
| Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)    | 0.392   |
| Vastaava väriämpötila (nim.)          | 3000 K  |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)     | 46 lm/W |
| Värintoistoindeksi (min.)             | 87      |
| Värintoistoindeksi (nim.)             | 90      |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 %    |
| Luminous Flux In 90° Cone (Rated)     | 1750 lm |

| Käyttö ja sähkö tiedot                     |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom)                        | 39 W    |
| Lampun virta (EM) (nim.)                   | 0.440 A |
| Uudelleenikäynnistysaika (min) (suurin)    | 15 min  |
| Lämpenemisaika 60 %-n valontuottoon (nim.) | 120 s   |
| Käynnistysaika (suurin)                    | 30 s    |
| Jännite (suurin)                           | 97 V    |

# MASTERColour CDM-R111 Elite


|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Jännite (min.)                         | 81 V      |
| Jännite (nim.)                         | 89 V      |
| <b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b> |           |
| Himmennettävä                          | Ei        |
| Lämpenemisaika 90 % (suurin)           | 3 min     |
| <b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>      |           |
| Lampun viimeistely                     | Heijastin |
| <b>Hyväksyntä ja käyttökohteet</b>     |           |
| Energiatohokkuusmerkintä (EEL)         | A         |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)          | 4.7 mg    |
| Energiankulutus kWh/1000 h             | 43 kWh    |

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Tuotetiedot</b>                          |                                               |
| Koko tuotekoodi                             | 871829168952200                               |
| Tilaustuotteen nimi                         | MASTERColour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D |
| EAN/UPC – tuote                             | 8718291689522                                 |
| Tilauskoodi                                 | 68952200                                      |
| Osoittaja – määrä/pakkaus                   | 1                                             |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 6                                             |
| Materiaalinumero (12NC)                     | 928195505330                                  |
| Nettopaino (kappale)                        | 96.000 g                                      |
| ILCOS Code                                  | MRS/UB-35/930-H-GX8.5-111/88/40               |

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Liitäntälaitte tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa. 35 W/930 -lamppuja voidaan käyttää yhdessä elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.
- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

## Mittapiirros



CDM-R111 Elite 35W/930 40D

| Product                                       | D (max) | C (max) |
|-----------------------------------------------|---------|---------|
| MASTERColour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D | 111 mm  | 95 mm   |

## Valonjakotiedot

