



TL-D Colored

TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Tämä TL-D-lamppu (putken halkaisija on 26 mm) luo erikoistehosteita ja erilaisia tunnelmia tai auttaa kiinnittämään huomiota haluttuun kohteeseen käyttämällä punaista, vihreää, sinistä ja keltaista valoa. Staattisten värien lisäksi värejä sekoittamalla saadaan valkoista valoa. Loisteaineiden ansiosta tämä lamppu tarjoaa korkean valovirran. Lamppu sopii myymälöihin, näyttelytiloihin, kylttivalaistukseen ja viihdemyymlöihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	20000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	170
Valovirta (nim.)	4300 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	4300 lm
Värimerkki	Vihreä (G)
LLMF 2000 h nimellinen	90 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Lampun virta (nim.)	0,440 A
Jännite (nim.)	103 V
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	42 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150064300140
Tilaustuotteen nimi	TL-D Colored 36W Green 1SL/25
EAN/UPC – tuote	8711500643001
Tilauskoodi	64300140
Sähkönumero	4922935
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	25
Materiaalinumero (12NC)	928048501705
Nettopaino (kappale)	135.000 g

TL-D Colored

Rajoitukset ja turvallisuus


- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
Green 1SL/25					

Valonjakotiedot



TL-DCOL 170

