POWERI

SÄHKÖAGGREGAATTI

1,9 kW
1-vaiheinen

2801 H

Tyyppi:	**2801 H** (Käsikäynnisteinen) **2801 H-S** (Sähkökäynnisteinen)
Maksimi teho:	2,2 kVA
Jatkuva teho:	**1,9 kW**
Suojakehä:	Kehikko putkesta
Mitat:	Pituus: 600 mm Leveys: 400 mm Korkeus: 450 mm
Paino:	35 kg (Sähkökäynn. = 47 kg)
Takuu:	1 vuosi



MOOTTORI	**Honda kansiventtiilimoottori**
Tyyppi:	**GX 160 VX**
Teho hv:	5,5 hv
Teho kW:	3,6 kW
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	163 cm^3
Voitelujärjestelmä:	Roiskevoitelu
Öljynvartija:	Pysäyttää moottorin alhaisesta paineesta
Polttoaine:	Bensiini 95E
Polttoainesäiliön tilavuus:	3,6 litraa
Polttoaineen kulutus:	0,5 l/h (kuormittamattomana) 1,1 l/h (100% kuormalla)
Käyttöaika:	3,2 – 7,2 tuntia tankillisella
Melutaso:	LWA 98, 66 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Narukäynnisteinen

HONDA ENGINES

BENSIINI
95 E

GENERAATTORI	**Mecc Alte tai vastaava, Itseherätteinen, itsesääteinen tahtigeneraattori, kondensaattorilla**
Ylikuormitettavuus:	I_{MAX} = 380 % x I_n (20 s)
Teho:	2,8 kVA
Jännite:	230 V
Pistorasiapääty:	2 kpl schuko-pistorasioita 230 V, 10 A ylikuormitussuoja
Lisävarusteet: (Huom! kaukokäynnistys ja varavoima-automatiikka vain sähkökäynnisteisen malliin)	Kaukokäynnistys (KKB) Varavoima-automatiikka (AMF16A1) Pakoputken liitos ja joustin (PPL+PPJ) Lisäpolttoainesäiliöt Pyöräsarjat jne.

Soveltuu:
Kesämökin sähköistykseen.
Omakotitalon varavoimaksi.
Lähes kaikille valovirta laitteille.
Käsityökaluille.

Ei yleensä riitä:
Paineilmakompressorille.
Painepesureille.
Hitsauskäyttöön.

VIIMEISIMMÄT HINNASTOT JA ESITTEET LÖYDÄT OSOITTEESTA:
www.hsaoy.com

Hollolan Sähköautomatiikka Oy
Höyläämäjänkatu 5
15520 LAHTI
Finland

Puh. (03) 884 230
Telefax (03) 884 2310
Tel. Int. +358 3 884 230
Fax. int. +358 3 884 2310

HSA Oy
www.hsaoy.com
E-mail: hsa@hsaoy.com