



Rasvapalosammutin sopii keittiöihin, joissa on rasvakeitin, paistotaso tai muu suuria määriä rasvaa käyttävä laite. Presto F6 sammuttimessa käytettävä Fatseal -neste on kehitetty erityisesti elintarvikerasvapalojen sammuttamiseen.

Teholuokka: 21A113B75F

Paloluokat:

A = hehkupalot

B = nestepalot

F = rasvapalot

Sammutte: vaahtoneste

Sammutemäärä: 6 l

Käyttölämpötila-alue: + 0°C - + 60°C

Hyväksynnät: CE-merkitty, EN 3-7,

Soveltuu sähköpaloihin, turvaetäisyys 1 metri ja maksimijännite 1000 V.

Kiinnitys: sammuttimen mukana toimitetaan seinäteline.

Tarkastus ja huolto:

Sammutin tulee tarkastaa vuoden (1) välein, jos sitä säilytetään paikassa, jossa se on alttiina pakkaselle, kosteudelle, tärinälle tai lämpötilan vaihteluille. Tarkastus tehdään kahden (2) vuoden välein, jos sammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä tiloissa.

Sammutin on huollettava jokaisen käytön jälkeen, vaikka vain pientä osaa sammuttimen sisällöstä olisi käytetty.

Vaahtosammuttimen enimmäishuoltoväli on viisi (5) vuotta.

Sammuttimen voi tarkastaa ja huoltaa joko maahantuojan toimipisteessä (www.presto.fi) tai TUKESin hyväksymässä sammutinhuoltoliikkeessä.

Fatsealin teho perustuu kolmeen osatekijään

- 1) sammutte muodostaa yhdessä rasvan kanssa palavan rasvan pintaan saippuunkaltaisen kerroksen, joka estää elintarvikerasvan uudelleen syttymisen.
- 2) sammutteen veden haihtuessa rasva ja metallipinnat jäähtyvät
- 3) suolaliuos reagoi rasvan kanssa muodostaen jäähdyttävää hiilidioksidia