

Laserliner®

Innovation in Tools

MultiMeter-Compact

**Ammattilaisen yleismittari kaikilla toiminnoilla
tarkkaan sähkömittaukseen**



Jännitealueet:

V/DC: 0,4 V / 4...40...400 V / 600 V $\pm$ (0,5% / 1,2% / 1,5%)

V/AC: 0,4 V / 4 V / 40...400 V / 600 V $\pm$ (1,5% / 1,2% / 1,5% / 2,0%)

Virta-alue:

A/DC: 0...10A, $\pm$ 2,5%

A/AC: 0...10A, $\pm$ 3,0%

Vastusalue:

0,4...4...40...400 Kohm...4 Mohm / 40 Mohm $\pm$ (1,2% / 2,0%)

Kapasitanssialue:

40nF / 400nF...4 μ F...40 μ F / 100 μ F $\pm$ (5% / 3% / 5%)

Taajuusalue:

0...10MHz / $\pm$ 1,5%

Toimintasuhdealue:

0,1...99,9% / $\pm$ 1,2%

- Tarkka mittaus jännite-, virta-, vastus-, kapasitanssi-, taajuus- ja toimintasuhdealueilla
- Automaattisella aluevalinnalla ja manuaalisella alueen esivalinnalla
- Automaattinen johtavuustesteri
- Dioditestaustoiminto toiminnan ja napaisuuden määrittämiseen
- Integroitu kosketukseton jänniteilmaisoin ääni-, valo- ja värinävaroituksella
- Suuri mittaustarkkuus eri mittaussuureiden täsmälliseen määrittämiseen
- Kompakti, iskunkestävä kotelo pystytuella ja kevytkäyttöisellä valitsimella
- Suuri, helppolukuinen nestekidenäyttö

Tuotenumero: 083.034A

EAN: 4 021563 671236