

Valikoimastamme löytyvät laadukkaat ja luotettavat palovaroittimet. Mallistosta löytyy 230V AC verkkojännitemallit ja 9V paristomallit sekä erikoismallit pitkäikäisellä litiumparistolla. Kaikki mallit ovat EN14604:2005 normin mukaan hyväksyttyjä! Ohessa muutama esimerkki laajasta tuotevalikoimastamme. Tarkemmat tiedot: **kamic.fi**

KI-10 SARJA

Moderni 230V AC sarja, josta löytyy monipuolinen valikoima optisia palovaroittimia, lämpövaroitin ja hyvä valikoima lisätarvikkeita. Miellyttävä koko vain 55x100mm. Mahdollisuus asentaa katto-pintaan tai upporasian päälle ilman lisätarvikkeita.

Tuotekuvaus:

- paristovarmennus
- reagoi nopeasti kytevään paloon
- vaimennustoiminto - mahdollista vaimentaa testipainikkeella noin 10 minuutin ajaksi ja palaa sen jälkeen normaalitilaan automaattisesti
- yhteenliitettävä 15 kpl asti
- voimakas hälytysääni
- heikon pariston äänimerkki
- toiminnan varmistus; LED-merkkivalo ja testipainike
- EN14604:2005 hyväksytty

- 7111995 KI-10B palovaroitin, 3xAAA pariston varmennuksella
 7111996 KI-10RL palovaroitin, sisäänrakennettu 10-vuoden paristovarmennus
 7111997 KI-10H lämpövaroitin, 3xAAA pariston varmennuksella
 7111998 KI-RB relekanta jatkohälytyksiä varten
 7111999 KI-RF radiokanta langattomaan yhteenliittämiseen
 7122160 KI-TH ohjausyksikkö testausta ja kuittausta varten



FA230 PALOVAROITIN

FA230 on 230V AC optinen palovaroitin miellyttävällä ulkonäöllä. Malli sopii suoraan korvaamaan jo aiemmin markkinoilta poistuneen FA240 mallin, joita on viimeisen yli 10-vuoden aikana asennettu Suomen markkinoille erittäin merkittävä määrä. Vaihto käy helposti koska FA230 sopii samaan asennusjalustaan ja liittimeen. Todella merkittävä säästö suoraan vaihtokustannuksissa!

Tuotekuvaus:

- 9V paristovarmennus
- reagoi nopeasti kytevään paloon
- vaimennustoiminto - mahdollista vaimentaa testipainikkeella noin 10 minuutin ajaksi ja palaa sen jälkeen normaalitilaan automaattisesti
- yhteenliitettävä 12 kpl asti
- voimakas hälytysääni
- heikon pariston äänimerkki
- toiminnan varmistus; LED-merkkivalo ja testipainike
- EN14604:2005 hyväksytty

- 7111800 FA230 palovaroitin
 7119077 FAMTB asennuskanta pinta-asennukseen
 7119173 AR50 asennuskanta releellä





KI-3DLB

Uusi malli modernilla erittäin matalalla muotoilulla, korkeus vain 23 mm ja halkaisija 114mm. Sopii erinomaisesti vaativaan ympäristöön. Varustettu pitkäikäisellä sisäänrakennetulla paristolla. Monipuoliset testi- ja vaimennusominaisuudet.

7121950 KI-3DLB palovaroitin sisäänrakennetulla litiumparistolla



KI-9

Luotettava perusmalli. Koko 100x30 mm. 9V paristo.

7121833 KI-9 palovaroitin



KI-9LL

Pitkäikäisellä litiumparistolla varustettu malli. Koko 100x30 mm.

7121841 KI-9LL palovaroitin



KI-9P

Perusmalli varustettuna vaimennustoiminnolla. Koko 105x33 mm. 9V paristo.

7121832 KI-9P palovaroitin



KI-3LBB

10-vuoden sisäänrakennetulla litiumparistolla varustettu malli. Koko 105x33 mm. Takuu 10 vuotta!

7121878 KI-3LBB palovaroitin



KI-9RF

Langaton palovaroitin, 16 kanavaa. Vaimennustoiminnolla. Koko 105x33 mm. 9V paristo.

7121829 KI-9RF langaton palovaroitin



KI-9HRF

Langaton lämpövaroitin, 16 kanavaa. Vaimennustoiminnolla. Koko 105x33 mm. 9V paristo.

7121835 KI-9HRF langaton lämpövaroitin



KI-9I

Yhteenliitettävä palovaroitin 12 kpl asti. Vaimennustoiminne. Koko 105x33 mm. 9V paristo.

7121831 KI-9I yhteen liitettävä palovaroitin



KI-9IRLY

KI-9I palovaroitin + FA12-02 adapteri + KI-AR asennusrasia. Muuntaa jännitteen 12-24 > 9V DC. Rele C-NC-NO. Adapteri liitetään pariston tilalle palovaroitteeseen neppariliittimillä. Mahdollistaa palovaroitteiden liittämisen esim. murtohälytinsäätelmän osaksi. Yhteenliitettävissä 12 kpl asti. Käyttöjännite 12-24V DC.

7121861 KI-9IRLY palovaroitin 12-24V DC