

VERSA Plus

hälytysjärjestelmä



- Keskuksessa sisäänrakennettu Ethernet, GSM/GPRS
- Mahdollisuus rakentaa langaton, langallinen tai hybridijärjestelmä
- Mobiilisovellus Android ja iOS älypuhelimet ja tabletit




TURVALLISUUS JA KÄYTÖN HELPPOUS • JOUSTAVUUS JA MONIPUOLISUUS
ETÄOHJAUS • LUOTETTAVA VARMENNETTU KOMMUNIKOINTI

TEKNISET TIEDOT

Puheviestit	16
Viestintä puhelinnumeroita	8
Heikkovirta ohjelmoitavien ulostulojen kuormitus	50 mA / 12 V DC
Tapahtumamuisti	2047
Alueita	2
Ajastimia	4
Virransyöttö teho	2 A
Kotelon mitat	266 x 286 x 100 mm
Emolevyn mitat	173 x 105 mm
Käyttöjännite	18 V AC, 50-60 Hz (±15%)
Virrankulutus akulta – maksimi	340 mA
Virrankulutus akulta – lepotila	180 mA
EN50130-5 ympäristöluokka	II
Virrankulutus 230V verkosta lepotilassa	120 mA
Maksimi virrankulutus 230V verkosta	200 mA
Virtalähteen ulostulo jännite	12 V DC (±15%)
Ohjelmoitavia langallisia silmukoita	4
Maksimi ohjelmoitavia silmukoita	30
Ohjelmoitavia ulostuloja	5
Maksimi ohjelmoitavia ulostuloja	12
Jännitesyöttö ulostuloja	3
Kommunikointiväyliä	1
Käyttölaitteita	jopa 6
EN 50131 suojausluokka	Luokka 2
Virransyöttö kapasiteetti, AUX ulostulo	500 mA / 12 V DC
Suosittelava muuntaja	18 V AC / 40 VA
Paino (sisältäen kotelo ja tarvikkeet)	1250 g
Käyttäjia	30
Notifikaatio sähköpostiosoitteita	8
Tekstiviestejä	64
Virransyöttö kapasiteetti +VR ulostulo	200 mA / 12 V DC
Virransyöttö kapasiteetti KPD ulostulo	500 mA / 12 V DC
Virransyöttö kapasiteetti ohjelmoitavat rele ulostulot	1000 mA / 24 V DC
Virransyöttö kapasiteetti ohjelmoitavat jännite ulostulot	1100 mA / 12 V DC
Ulostulo jännite	10,5 V...14 V DC
Akun latausvirta	800 mA

TUOTETIEDOT

Snro	Tuote
71 218 66	VERSA Plus keskus muovikotelolla
71 118 78	TR40VA muuntaja 18 V AC / 40 VA
71 218 77	ACU-270 langaton ABAX vastaanotin
71 218 67	VERSA-LCDM-WRL langaton LCD-käyttölaite etälukijalla
71 197 11	VERSA-LCDM-WH LCD-käyttölaite
71 218 83	VERSA-LCDR-WH LCD-käyttölaite etälukijalla
71 190 67	INT-TSG-SSW käyttölaite 4,3" kosketusnäytöllä, harmaa
71 190 70	INT-TSG-BSB käyttölaite 4,3" kosketusnäytöllä, musta
71 218 84	INT-TSG-WSW käyttölaite 4,3" kosketusnäytöllä, valkoinen
71 218 73	INT-E 8 silmukan laajennuskortti



VERSA Plus keskus



ACU-270



INT-TSG-BSB



VERSA-LCDR-WH