

230 VAC - Serie

Sähköverkkoon 230 V AC liitettävät Palo- ja lämpövaroitimet

NORDIC tuotemerkkimme alta löytyy kahta eri palovaroitinta sekä myös relekanta jälleenantoa varten. Palovaroittimet ovat keskenään yhteenliitettäviä, jopa 12 kpl.

Kun yksi hälyttää - kaikki hälyttävät.

Malli: GNS-2236, optinen palovaroitin

Snro:	71 231 38
Toimintaperiaate:	Fotoelektroninen eli optinen
Käyttöjännite:	230 V AC
Varavirta:	9 V paristo
Hälytysääni:	85 dB/A
Käyttölämpötila:	+4 ...+50C
Ilmankosteus:	< 90 % RH
Sijoitustarve:	1 kpl / 60 m ²



Malli: NP-4R 230 VAC

Snro:	71 231 35
-------	-----------

Relekanta NP-4R jälleenantoa varten. Sopii GNS-2236 palovaroittimille sekä GNS-1263S lämpövaroittimille.



Malli: GNS-1236S

Snro:	71 231 39
Toimintaperiaate:	Lämpötilaan reagoiva
Käyttöjännite:	230 V AC
Varavirta:	9 V DC
Hälytysääni:	85 dB/A
Käyttölämpötila:	+4 ...+40C
Ilmankosteus:	10...90 RH %
Sijoitustarve:	1 kpl / 60 m ²



www.icas.fi

STUL-TAKUU