

Tekniset tiedot



Sähkönumero:

1458474

INS45107

⚠ Keskeytetty: 5.7.2023

GTIN-koodi: 3606489820534

⚠ Tuotanto lopetettu

Alue	Unica
Product Type	Pylväs
Pylvään Tyyppi	Kaksipuolinen
Configuration	Pre-wired, with outlets, cable and plug
Pistorasia Standardi	Schuko
Tuotteen Soveltuvuus	Unica outlet Unica power supply
Quantity Package 1 / Unit	1

Pylväs/Asema Pinnan Viimeistely	Jauhemaalattu
Fixing Mode	Vapaasti seisova
Pistorasioiden Määrä	4 at 250 V 16 A Maadoituslevy
Integroitu Liityntä	RJ45 USB type A 5 V DC 2,4 A USB type C 5 V DC 2,4 A
Datapistorasioiden Määrä	2 STP
Varustuksella	2 x cable kanssa 6 m Suojattu kaapeli kaapeli 1 x cable kanssa 10 m Suojaamaton kaapeli kaapeli
Puristusliitântäkapasiteetti	3 x 1,5 mm²
Product Material	Alumiini Antrasiitti harmaa RAL 9010
Korkeus	2150 mm
Leveys	70 mm
Syvyys	70 mm
Muoto	I-muoto
Säätö	Avattava: 2000 mm

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	20,0 cm
Package 1 Width	39,0 cm

Package 1 Length	215,0 cm
Package 1 Weight	13,0 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot