

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Riviliitin 2krs 2,5mm² jousi ke/vi

Sähkönumero:

1973679

NSYTRR24DPE

GTIN-koodi: 3606480532641

Tuotetiedot

Alue	Linergy
Tuotenimi	Linergy TR
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Liitäntäyksikkö
Laitteen Lyhytnimi	TRR
Liitinpalan Tyyppi	Maasuojaus
Liitinpalan Taso	2
Asennustapa	Klipattava
Poikkileikkaus	2,5 mm²
Pituus	78 mm
Väri	Vihreä-keltainen
Määrä Per Pakkaus	Setti 50 kpl

Täydentävät tiedot

Leveys	5,2 mm
Korkeus	55 mm
Kytkenä - Liittimet	1 x Jousiliitin: Upstream 1 x Jousiliitin: Downstream
Number Of Connections	2
Liitinten Asento	Yläosa
Mittaustulojen Lukumäärä	4
Poikkipinta-Ala	0,08...4 mm², Kiinteä 0,2...2,5 mm², Taipuisa Kaapelin päätteellä 0,08...2,5 mm², Taipuisa Ilman
Johtimen Kuorintapituus	10 mm
Työkalun Tyyppi	Liitos: Talttapää ruuvimeisseli Irroitus: Talttapää ruuvimeisseli
Materiaali	Polyamiidi 6/6: Eristävä kotelo
Dielektrinen Menetys	0,01 1 MHz IEC 60250 0,01 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrisyysvakio	3,7 1 MHz
Resistiivisyys	10000 MΩ.m IEC 60093 10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Pinnankestävyys	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Hiipivä Vastus	500 CTI (> 400 kB) IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Liekin Sammutuskyky	V0, paksuus0,8 mm UL 94
Tuotteen Paino	16,8 g
Sarjan Soveltuvuus	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pakkaus Spacial Kaedra Pragma TeSys
Tuotteen Soveltuvuus	Tilavat kaapit

Ympäristötiedot

Tuote Sertifiointi	ATEX LR EAC CSA IEC-Ex VDE GL DNV cURus
Läpilyöntilujuus	1000 V IEC 60243-1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...130 °C IEC 60216-1 -40...130 °C VDE 0304-T21

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,9 cm
Package 1 Width	8,8 cm
Package 1 Length	27,1 cm
Package 1 Weight	17 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	5,9 cm
Package 2 Width	8,8 cm
Package 2 Length	27,1 cm
Package 2 Weight	876 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	400
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7,37 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	DE
-------------	----

Takuu

Takuu

18 months

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säästösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

✓

Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille